

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.003748/2008-72 **Pregão SRP** 53 / 2008 **Data da Emissão:** 04/04/2008**Abertura: Dia:** 29/04/2008 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Luz tipo Fresnel 1000 Watts Projetor fresnel, para lâmpadas halógenas de 1000W, com corpo confeccionado em chapa de aço, com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrostática preto fosco e lente fresnel SCHOTT-ALE 150 m/m de diâmetro, proporcionando uma iluminação com bordas suaves.	Unidade	2.000,0000	3,00	_____	_____
2	Luz tipo Vídeo light 800-A Iluminador em alumínio para lâmpada halógena de 1000W, com encaixe para difusor e com armação dobrável ou sombrinha. Articulação em nylon resistente ao calor. Abas de reflexão e corte de luz ajustáveis que protegem a lâmpada contra choques quando fechadas. Manoplas laterais de manuseio antitêrmicas. Acompanhado de cabo de alimentação destacável de 3 metros. Interruptor liga / desliga no corpo do iluminador. Com funcionamento bivolt tanto em 110 como em 220 volts	Unidade	500,0000	2,00	_____	_____
3	Tripés de luz de alumínio desmontável, com garras simples, de 4 metros de altura, específico para iluminação de estúdio.	Unidade	500,0000	4,00	_____	_____
4	GRUA Fabricada em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Capacidade de carga max. 22kg CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÃO MÁXIMA H1: 1.25 DIMENSÃO MÁXIMA H2: DE 3,00 A 3.50 COMPRIMENTO DA LANÇA L1: 2.60 COMPRIMENTO DA LANÇA L2: 1.50 M MODELO DE REFERÊNCIA: GRUA DMS	Unidade	4.000,0000	1,00	_____	_____
5	FOTÔMETRO COM MEDIDOR DIGITAL DE LUZ INCIDENTE, REFLETIDA E LUZ DE FLASH, QUE POSSUA DESIGN E MATERIAL RESISTENTE A TODOS OS CLIMAS.	Unidade	1.500,0000	1,00	_____	_____
6	KIT ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA COMPLETO LUZ CONTÍNUA Com as seguintes características e equipamentos:	Unidade	8.000,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Iluminação</p> <p>1 Gerador 1200 ACL x Bivolt Automático AT-439</p> <p>1 Cabo de Sincronismo AT-029-G</p> <p>Luz Principal e Preenchimento</p> <p>2 Tochas Pirex Halógenas</p> <p>2 Tripés Cadete II AT-083</p> <p>2 Soft-Light 60 x 80cm com recuo AT-188</p> <p>Luz de Fundo</p> <p>1 Tocha Pirex Halógena</p> <p>1 Tripé de Fundo Back-Light AT-1500</p> <p>1 Refletor Base Colméia AT-177</p> <p>1 Bandeira atek com Suporte para Filtros AT-315</p> <p>1 Jogo de Filtros com 8 cores AT-314</p> <p>Acessórios</p> <p>1 Rebatedor de 1 metro Prata e Branco AT-370</p> <p>1 Suporte para Rebatedor AT-376</p> <p>1 Tripé Cadete I AT-082</p> <p>Suporte para Fundo</p> <p>2 Tripés Black II (ferro) AT-931</p> <p>1 Par de Forquilhas AT-148</p> <p>1 Eixo Avulso Completo AT-047</p> <p>Fundos Fotográficos</p> <p>3 Telas Pintadas 1,50 x 2,00m AT-351</p> <p>Conjunto completo para fotos em estúdio com suporte para fundo, fundos fotográficos, dois pontos de luz com soft lights para luz principal e um ponto de luz para iluminação do fundo.</p> <p>Um ano de garantia contra defeitos de fabricação</p>					
7	<p>KIT ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA COMPLETO TIPO FOTOFLASH</p> <p>Com as seguintes características e equipamentos:</p> <p>Luz Principal e Preenchimento:</p> <p>2 Flashes modelo Digital Light 140 Plus AT-502-A</p>	Unidade	3.000,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	2 Mini Tripés AT-081 2 Refletores Parabólicos AT-024-B 2 Sombrinhas Difusoras Mini AT-937 1 Cabo de Sincronismo AT-029-F Luz de Cabelo: 1 Flash modelo Digital Light 140 Plus AT-502-A 1 Girafinha Fotoflash AT-121-F 1 Cone Concentrador AT-025-A Luz de Fundo: 1 Flash modelo Digital Light 140 Plus AT-502-A 1 Tripé Back-Light AT-1500 1 Refletor 180mm AT-177-B Suporte para Fundo Fotográfico: 2 Tripés Black II AT-931 1 Eixo Avulso Completo AT-047 1 Par de Forquilhas AT-148 Fundo Fotográfico: 1 Tela pintada 2 x 3 metros AT-352 (a escolher) Fotocélula integrada e chave seletora de potência total e meia carga em todos os flashes. Conjunto completo para fotos em estúdio com suporte para fundo, fundo fotográfico, dois pontos de luz com sombrinhas para luz principal, um ponto de luz para iluminação do fundo e um ponto de luz para iluminação de cabelo. Um ano de garantia contra defeitos de fabricação.					
8	Luz tipo Back Light/ Refletor de lâmpada foto flood 250 ou 500w, com garra para fixação articulável, Ideal para fazer contra luz. (Chromakey).	Unidade	800,0000	2,00	_____	_____
9	Croma key dobrável, com estrutura de fundo infinito que comporte 2 tripés de 3 metros cada, de alumínio, um par de forquilha, dois eixos de sustentação, tecido para fundo infinito cromakey em dupla face nas cores verde e azul; com um diâmetro de 45 centímetros e largura de 1,40 centímetros.	Unidade	1.850,0000	1,00	_____	_____
10	Caixas de som com as seguintes especificações técnicas para cada uma das caixas: Altofalante de LF de 10 polegadas com magneto neodymium. Altofalante de HF com diafragma de titânio. Potência do amplificador de LF; 125watts. Potência do	Unidade	1.500,0000	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	amplificador de HF: 50 watts. Resposta de frequência (-+ 3 dB): 90 Hz - 16Khz. gama de frequência(-10 dB): 65 hz - 10kHz. Uma entrada balanceada (XLR), selecionável para mic/line, com controle de volume. Uma entrada 1/4" TRS(phone line-level) com controle de volume. Entrada de força de 110 - 220 volts AC, 50-60 Hz. Medidas: em torno de 500mm de altura.					
11	Caixas "Subwoofer" amplificadas com as seguintes especificações: Altofalante de LF de 15 polegadas. Potência do amplificador de LF: 250 watts. Resposta de frequência(-+3dB): 42 Hz - 150 Hz. Gama de frequência (-10 dB): 40Hz -200Hz. Uma entrada balanceada. Filtro passa-baixa ativo (125 Hz).	Unidade	2.000,0000	2,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura