

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.007110/2009-91 **Pregão SRP** 155 / 2009 **Data da Emissão:** 07/08/2009**Abertura: Dia:** 21/08/2009 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Reboque (carreta agrícola), capacidade 2 toneladas, basculante com carroceria de madeira, com dimensões mínimas de altura 500mm, comprimento 2500mm, largura 1500mm, com 1 eixo equipado com pneus e câmara 16.	Unidade	5.000,0000	2,00	_____	_____
2	Reboque (carreta agrícola), capacidade 3 toneladas, basculante com carroceria de madeira, com dimensões mínimas de altura 500mm, comprimento 3000mm, largura 1900mm, com 1 eixo equipado com pneus e câmara 16.	Unidade	5.700,0000	2,00	_____	_____
3	Podador de cerca viva, elétrico, motor com potência mínima de 500 w, tensão de alimentação de 220v monofásico, lâmina em aço com alto teor de carbono pré-temperado, comprimento da navalha de corte de no mínimo de 40cm, com largura de corte de no mínimo 16cm, interruptor de duplo acionamento.	Unidade	600,0000	2,00	_____	_____
4	Moto foice tipo lateral 2,7 HP com motor 2 tempos, equipado para uso com lâminas e fio de corte, com assistência técnica na região.	Unidade	2.400,0000	8,00	_____	_____
5	Micro trator 11HP, refrigerado à água, motor a diesel, equipado com roçadeira traseira e com banco para operador sobre a roçadeira.	Unidade	18.000,0000	2,00	_____	_____
6	Trator 32 HP, 3 cilindros, direção hidráulica, refrigeração a água, motor a diesel, tração 4x4, trator nacional com assistência técnica na região.	Unidade	44.000,0000	2,00	_____	_____
7	Retroescavadeira, zero km, 2009, modelo 2009, motor diesel, 4 ou 6 cilindros, com turbocompressor, com potência máxima no mínimo de 80cv entre 1800 e 2400rpm e torque máximo no mínimo de 30kgf.m entre 1200 e 1800rpm . Transmissão tipo Power Shuttle com no mínimo 4 marchas sincronizadas à frente e 4 à ré, tração 4X4. Tanque de combustível com capacidade mínima de 120 litros. Equipada com cabine de operação fechada, ar condicionado e comandos de giro em alavanca. Caçamba da carregadeira com capacidade coroadada de no mínimo 0,80m³ e caçamba da retroescavadeira com capacidade coroadada de no mínimo 0,24m³, com capacidade máxima de escavação de no mínimo 4300mm, e demais especificações técnicas conforme itens obrigatórios e de série ofertados no mercado e específicos de cada montadora.	Unidade	235.000,0000	1,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura