UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM 95591764000105 Termo de Referência

Processo.: 23081.050722/2018-95 Pregão SRP 196 / 2018 Data da Emissão: 15/10/2018

Abertura: Dia: 05/11/2018 **Hora:** 09:00:00

seleção de voltagem 110/127/220V e pintura lisa;

rotação e 1 micro motor e mangueiras lisas tipo oblate.

D) Kit de suportes para peças de mão e engates de canetas de alta rotação com opção de

pneumático com seleção automática das pontas controlado por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP) fabricado em metal não ferroso com banho de proteção por níquel químico, suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, reservatório de água tipo Pet para alimentação das pontas, 1 seringa tríplice totalmente fabricada em latão cromado fosco, 3 terminais sendo 2 com conexão dois furos para 1 alta

instalação em armário, mesa auxiliar ou bancada para uso em prótese, sistema

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

modulidade de dalgamento i monor i rogo									
Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
1	BANCADA PARA LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR COMPLETA MONTADA PARA 20		Unidade	2,00					
	POSIÇÕES/LUGARES/ALUNOS COMPOSTA DE:								
	A) Bancada Mutidisciplinar com 20 lugares (2x10) composta por uma estrutura metálica								
	pintada com esmalte sintético, com uma tomada elétrica para cada lugar. Tampo fabricado								
	em Granito Cinza proporcionando uma superfície sólida, resistente ao atrito e substâncias								
	químicas, a porosidade é nula e as emendas imperceptíveis impedindo o acúmulo de micro								
	organismos nocivos à saúde;								
	B) Suporte Conjunto suporte duplo para dois cabeçotes de refletores composto por uma								
	coluna vertical de sustentação em tubo redondo de aço ABNT 1020 1.3/4" com parede de								
	1,5 mm de espessura que contém na parte superior uma flange de articulação em alumínio								
	fundido onde são acoplados dois braços com raio em uma das extremidades e sistema de								
	acoplamento de cabeçote de refletor odontológico na outra, confeccionado com tubo								
	redondo de 1.1/4" com parede de 1,2 mm de espessura. Possui tratamento superficial com								
	aplicação de fundo anticorrosivo e acabamento com tinta eletrostática. O suporte é fixo no								
	tampo de granito por meio de arruelas de acabamento, porca e contra-porca,								
	C) Cabeçote do refletor com puxador de alumínio incorporado e espelho multifacetado com								
	tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor								
	de 5500? kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000								
	Lux, lâmpada halógena 12V x 55W, sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de								
	ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, interruptor								
	ergonômico que permite seu acionamento sem a utilização das mãos, transformador com								

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM 95591764000105 Termo de Referência

Territo de neterencia										
Item Especificação			Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
Informar:										
Razão Social da Empresa:										
CNPJ:										
Endereço, Local e Estado:										
Cep:	Fone/Fax:		Telex:							
Nome do Banco:		Nome da Agência:			Número da Agêr	ncia:				
Número Conta Bancária:		Data:	/							
		Assinatur	a							