

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Processo...: 23081.028890/2020-19 Pregão SRP 132 / 2020 Data da Emissão: 22/09/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Microfone de lapela com fio para câmeras e smartphones. Microfone de lapela condensador omni direcional (captura de vozes de todos os ângulos, pequeno e discreto, com cabo de comprimento 6m, captura de som com uma faixa de frequência de 50 - 15000Hz ou 65 - 18000Hz, com conector de saída 3.5mm, conexões P2, Com Sensibilidade de aprox -30 DB ou suficiente para abafar ruídos e som de fundo que possa atrapalhar a gravação. Deve possuir pregador(clip) para fixar a roupa.		Unidade	1.000,00		
2	ILUMINADOR RING LIGHT COM PEDESTAL. Iluminador ring light 10 polegadas, led 26cm de diametro, regulador de intensidade da luz de pelo menos três temperaturas, 5500K, com suporte para smartphone para celulares com largura de 5CM A 7,5CM, com pedestal tripé ajustável na alturas de 145cm chegando a 2m. Alimentação do iluminador por cabo USB. Inclui MINI CABEÇA DE BOLA; 01 PINO ADAPTADOR ROSCA 1/4". Potência cerca de 15W. Bolsa para transporte do iluminador. Garantia e manual.		Unidade	1.000,00		
3	Câmera: Tipo: DSLR; Megapixels:, no mínimo 24.1 MP; Resolução do Vídeo: Full HD Conexões: Wi-Fi; NFC USB 2.0 ou HDMI TIPO C Memória: Slot para Cartão de Memória: SD/SDXC/SDHC, Eye-Fi Tela: Tipo: Tela LCD; Tamanho mínimo da Tela: 3"; FPS : 3.0 fps Zoom: no mínimo, Zoom Óptico 3x (lente). Recursos: Sensibilidade ISO : 100-6400; 11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera; Gravação simultânea em RAW + JPEG Basic+ Live View Mode Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge Correção da iluminação periférica Compatível com USB 2.0 Hi-Speed Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático; Filtros Criativos; Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera; Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon Lente: Tipo de Lente: EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II; Flash e Foco: Modos de Flash: Automático, Flash Manual, Transmissor Speedlite integrado; Alcance do Flash: até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm); Alcance do Foco: 0,25 m; Velocidade mínima do Obturador: 30 seg. a 1/4000 seg. Abertura: 3.5 -5.6; Estabilizador de Imagem. Outros Recursos: Microfone Embutido; ISO - 100-6400; Formato de gravação: Em conformidade com o Camera File System 2.0 e Exif 2.30; Formato da Imagem Fotos:		Unidade	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	JPEG, JPG, RAW, CR2 (2ª edição do formato RAW da Canon), RAW+JPEG; Formato do Vídeo: MOV e MPEG4; Compensação de Temperatura de Cor: Nuances Azul/Âmbar ±9 níveis; Nuances Magenta/Verde ±9 níveis. Alimentação: Bateria					

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura