

**5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra**

**Documento:** Registro de Preço - 000891/2020    **Situação:** Ativo    **Processo:** 23081.032849/2020-47    **Ano Orçamento :** 2020  
**Modalidade:** 05 - Pregão    **Num. Licitação:** 138  
**Data Início:** 09/11/2020    **Data Fim:** 30/10/2021    **Data Geração:** 09/11/2020  
**Fornecedor:** 04375274000116 - GP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**Extrato:** 001196/2020    **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário
P3223	9	Unidade	878,0000	100,00	0,00	87.800,0000	0,0000	0,00	0,0000	100,00	878,0000 87.800,0000
Lousa em vidro temperado de 6mm de espessura, com fundo branco, com no mínimo 06 botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 2,00 m de comprimento x 1,20 m de altura; os cantos externos da lousa devem ser arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem bolhas ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser facilmente apagável. Deve acompanhar o suporte totalmente de vidro para apagadores e canetas . O suporte deverá ter a mesma espessura e material da lousa e deve ter o acabamento arredondado com raio entre 5 mm e 10 mm ; o suporte deverá ter no mínimo 30 cm de comprimento x 15 cm de largura e deve ficar na posição horizontal; o suporte deve ser fixado com botões em aço inox. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria. A instalação será por conta da UFSM. Acompanha manual de instrução para instalação do produto. Garantia do produto no mínimo de 12 meses.											
P3223	10	Unidade	563,0000	80,00	0,00	45.040,0000	0,0000	0,00	0,0000	80,00	563,0000 45.040,0000
Lousa em vidro temperado de 6 mm de espessura, com fundo branco, com no mínimo 04 botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 1,50 m de comprimento x 1,00 m de altura; os cantos externos da lousa devem ser arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem bolhas ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser facilmente apagável. Deve acompanhar o suporte totalmente de vidro para apagadores e canetas. O suporte deverá ter a mesma espessura e material da lousa e deve ter o acabamento arredondado com raio entre 5 mm e 10 mm ; o suporte deverá ter no mínimo 30 cm de comprimento x 15 cm de largura e deve ficar na posição horizontal; o suporte deve ser fixado com botões em aço inox. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria. A instalação será por conta da UFSM. Acompanha manual de instrução para instalação do produto. Garantia do produto no mínimo de 12 meses											
<b>Total :</b>			1.441,0000			132.840,0000	0,0000		0,0000		132.840,00



**GP COMÉRCIO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 04.375.274/0001-16

- Iinsc. Est.:12.183.315-1

**Distribuidor 3M**

## LOUSA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR

### Itens 9 e 10

#### **Descrição:**

Placa de vidro temperado incolor fabricada em 06, 08 ou 10 mm. Podendo variar em Comprimento e largura, de acordo com o solicitado pelo cliente. Não apresenta áreas de corte. Com aplicação de película de segurança na cor branca e fixação por prolongadores de aço/inox polidos, nos tamanhos 25x25mm ou 25x50mm, com capacidade de suporte compatível ao da lousa solicitada. Os furos ficam a critério do contratante, as duas formas de instalação são seguras.



Obs.: Imagens meramente ilustrativas.

E-mail: [atendimento@gpcomercio.com.br](mailto:atendimento@gpcomercio.com.br)

Rua 12, Nº 24 – Vinhais - CEP: 65071 –135

Fone: (98) 3011-6013/ 3235-8011 - São Luís - MA