

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.060712/2022-44 Pregão SRP 147 / 2022 Data da Emissão: 05/08/2022

Abertura: Dia: 19/08/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Estante em aço, desmontável, com 6 prateleiras. Prateleiras em chapa de aço nº 20 ou 22, com reforço em ômega. Colunas em chapa de aço nº 14, com regulagens de altura das prateleiras. Sapata plástica. Dimensões aproximadas: altura de 200 cm, largura de 90 cm e profundidade de 40 cm. Acabamento superficial em pintura eletrostática na cor cinza ou preta ou azul ou amarela.		Unidade	200,00		
2	Armário deslizante corta-fogo, com aproximadamente 3,10m de comprimento e 2,10m de largura. Com 4 módulos e 8 prateleiras de 41cm de profundidade por lado do módulo.		Unidade	2,00		
3	Estante em aço com dimensões aproximadas de 58 cm de profundidade, 92 cm de largura, resistência de 60 Kg por prateleira, produzida com chapa 22 (0,75mm), com 05 prateleiras, colunas L2 , acompanha parafusos e porcas, pintura eletrostática que garante maior durabilidade do produto ao tempo e ferrugem.		Unidade	2,00		
4	Cadeira caixa alta giratória de trabalho, couro sintético preto, dimensões próximas de 98x63,5x64 (LxAxP), sem encosto para braços. Largura assento: 47 cm, Altura encosto: 41 cm, Largura encosto: 44 cm, Altura máxima: 116 cm, Altura do chão ao assento: 59 cm á 69 cm. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno . Base giratória com regulagem de altura á gás. Sapatas fixas. Apoio para os pés. Suporta até 120 kg; Mecanismo com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação;"		Unidade	1,00		
5	Balcão Para Cooktop, (fogão elétrico por resistência de aquecimento), 4 bocas, fabricado em madeira, presença de no mínimo 1 gaveta, manual de ,montagem, espessura da madeira de 15mm, puxadores de pvc, Dimensões aproximadas que comporte plenamente um fogão elétrico: Altura: 90 cm, Largura: 80 cm, Profundidade: 52 cm. Produto entregue no campus da UFSM em Cachoeira do Sul- RS. Fornecer catálogo.		Unidade	20,00		
6	ESTANTE GAVETEIRO – (60 gavetas). Estante gaveteiro com 60 caixas/gavetas na cor azul e Nº3, estrutura da estante em aço com tratamento antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, gavetas plásticas e 60 unidades práticas de Nº3, inclusas. As gavetas devem ser removíveis e com porta		Unidade	5,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	etiquetas. CARACTERÍSTICAS: Espessura do aço: 0.90mm ou mais. Cor estrutura: Bege. Capacidade: 150Kg ou mais. Peso: Até 12Kg. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTANTE: Altura: 1.500mm. Profundidade: 155mm. Largura: 610mm. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CAIXA: Altura: 75mm. Largura: 105mm. Profundidade: 180mm.					
7	REF (CTI468) CONJUNTO DE 12 ARMÁRIOS METÁLICOS EM AÇO (MESMA COR, MESMO PADRÃO PARA CONJUNTO HARMÔNICO) CONJUNTO DE ARMÁRIOS METÁLICOS EM AÇO (MESMA COR) composto de: a) 03 armários em aço com tratamento de superfície anticorrosivo, com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 1.200 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em preto, portas em cinza claro), duas portas de aço com sistema antifurto, com fechadura e interior com 5 prateleiras reguláveis, pés niveladores. Capacidade mínima: 50 kg para cada prateleira. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação. Entrega na UFSM. b) 03 armários em aço com tratamento de superfície anticorrosivo, com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 1.200 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em preto, portas em cinza claro), duas portas de aço com sistema antifurto na parte superior com fechadura, com 2 prateleiras reguláveis, e na parte inferior 10 gavetas (duas secções de 5 gavetas cada), pés niveladores. Capacidade mínima 50 kg para cada prateleira. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação. Entrega na UFSM. c) 03 armários pequenos em aço com tratamento de superfície anticorrosivo, com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 650 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em preto, portas em cinza claro), com uma porta de aço com sistema antifurto com fechadura e interior com 5 prateleiras reguláveis, pés niveladores. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação .Entrega na UFSM. d) 03 armários pequenos em aço com tratamento de superfície anticorrosivo, com		Conjunto	5,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 650 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em preto, portas em cinza claro), com uma porta de aço com sistema antifurto com fechadura na parte superior e interior com 2 prateleiras reguláveis, na parte inferior 5 gavetas. Saídas de ar interna perfuradas, pés niveladores. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação. Entrega na UFSM.</p> <p>Apresentar catálogo dos produtos ofertados.</p> <p>Marca/Modelo de referência: Armários CMB -ARM001/ARM003/ARM011/ARM012</p>					
8	<p>REF (CTI640) Armário metálico em aço com tratamento de superfície anticorrosivo, com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 1.200 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em preto, portas em cinza claro), duas portas de aço com sistema antifurto, com fechadura e interior com 5 prateleiras reguláveis, pés niveladores. Capacidade mínima: 50 kg para cada prateleira. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação. Entrega na UFSM.</p> <p>A empresa deverá apresentar o catálogo dos produtos ofertados.</p> <p>Marca/Modelo de referência: CMB - ARM001 - ARMÁRIO 5 COM PRATELEIRAS REGULAVEIS</p>		Unidade	10,00	_____	_____
9	<p>REF (CTI641) Armário metálico em aço com tratamento de superfície anticorrosivo, com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 1.200 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em preto, portas em cinza claro), duas portas de aço com sistema antifurto na parte superior com fechadura, com 2 prateleiras reguláveis, e na parte inferior 10 gavetas (duas secções de 5 gavetas cada), pés niveladores. Capacidade mínima 50 kg para cada prateleira. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação. Entrega na UFSM.</p> <p>A empresa deverá apresentar o catálogo dos produtos ofertados.</p> <p>Marca/Modelo de referência: ARM003 - ARMARIO 2 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 10 GAVETAS FIXAS</p>		Unidade	10,00	_____	_____
10	<p>REF (CTI642) Armário metálico pequeno em aço com tratamento de superfície anticorrosivo, com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 650 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em preto, portas em cinza claro), com uma porta de aço com sistema antifurto com fechadura e interior com 5 prateleiras reguláveis, pés niveladores. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação. Entrega na UFSM.</p> <p>A empresa deverá apresentar o catálogo dos produtos ofertados.</p> <p>Marca/Modelo de referência: CMB - ARM011 - ARMÁRIO 5 PRATELEIRAS REGULAVEIS</p>		Unidade	10,00	_____	_____
11	<p>REF (CTI643) Armário metálico pequeno em aço com tratamento de superfície anticorrosivo, com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 650 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em preto, portas em cinza claro), com uma</p>		Unidade	10,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	porta de aço com sistema antifurto com fechadura na parte superior e interior com 2 prateleiras reguláveis, na parte inferior 5 gavetas. Saídas de ar interna perfuradas, pés niveladores. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação. Entrega na UFSM. A empresa deverá apresentar o catálogo dos produtos ofertados. Marca/Modelo de referência: CMB - ARM012 - ARMÁRIO 2 PRATELEIRAS REGULAVEIS, 1 FIXA E 5 GAVETAS					
12	Trocador de Fraldas (Fraldário) Descrição: Móvel trocador de fraldas em MDF com proteção na parte traseira e laterais. Capacidade mínima 20kg. Com rodízios (04) sendo que dois rodízios são livres e dois são equipados com trava de segurança. Dimensões aproximadas Móvel Trocador: 1,04m alt. x 54cm larg. x 76cm prof. (Produto montado) Com 02 prateleiras. Repartição superior: 33cm alt.; / Repartição inferior 34cm alt.		Unidade	30,00		
13	Trocador fraldas de parede, horizontal sobreposto, tipo dobrável, material polietileno, antibacteriano, de alta resistência, com estrutura interna em aço zincado. Dimensões aproximadas: aberto: 57cm x 86cm x 57cm; fechado: 10cm x 86cm x 57cm, tipo: dobrável, Descrição complementar: impermeável, estrutura interna em aço zincado, cor cinza ou branco. Com cintos de segurança para o bebê e ganchos para bolsas. Capacidade mínima 20 kg.		Unidade	50,00		
14	LAVATÓRIO DE INOX PARA ASSEPSIA COM ACIONAMENTO DE JOELHO. ACOMPANHA: Torneira bica alta cromada; Acionador joelho; Valvula Americana 3 1/2; Sifão flexível.TIPO DE AÇO: AISI304 e AISI430. INSTALAÇÃO: FIXADO À PAREDE. VALVULA: 3 ½ INCLUSA. GARANTIA: 1 ANO.		Unidade	3,00		
15	Armário em aço duas portas com tampo em madeira (MDP). Dimensões aproximadas: Altura (cm): 84. Largura (cm): 80. Profundidade (cm): 40. Peso Suportado: 30 Kg por Bandeja. Número de Bandejas: 01 Bandeja interna fixa. Bandeja em aço reforçado com sapatas Reguláveis, 2 portas com uma veneziana e 1 reforço interno por porta. Cor cinza. Garantia de 24 meses.		Unidade	4,00		
16	Conjunto composto por Balcão e aéreo para cozinha de 160cm, incluindo pia e cuba. O balcão deve ter medidas aproximadas de 160cm (comprimento) x 84cm (altura) x 50 (profundidade), conter ao menos 3 portas e 2 gavetas, com prateleira interna nas portas. Pés reguláveis com altura de 17 à 18 cm. O aéreo deve ter medidas aproximadas de 160cm (comprimento) x 55cm (altura) x 30 (profundidade) e quatro portas, com prateleira interna. Tipo de porta convencional com dobradiças metálicas e puxador de plástico. Estrutura em MDP 15mm, material do fundo MDF 3mm. Portas e gavetas também confeccionadas em MDP. Acabamentos em fita e pintura UV na cor branco fosco. Gavetas		Unidade	2,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	<p>com correções metálicas. Pia com aproximadamente 160cm x 50cm compatível com o balcão, confeccionada em aço inox com cuba central e válvula cromada. Acompanha todos os parafusos e materiais necessários para a montagem e instalação do móvel. Deve acompanhar manual para montagem. Garantia mínima de 90 dias contra defeito de fabricação. Apresentar catálogo.</p> <p>BANCADA LABORATÓRIO</p> <p>Bancada de trabalho para atividades protéticas. Medida mínima de 120cm de largura x 60cm de profundidade x 88 cm de altura. Luminária LED articulável acoplada que apresente variação de intensidade de luz, sem alteração de cor, luminosidade (2.200LM). Protetor de tampo com bocal embutido para aspirador de pó de bancada. Presença de apoio de braço (ergonomia), bico de saída de ar comprimido retrátil que permita regulagem da tensão, base de sustentação que permita regulagem de altura, gaveta de acúmulo de detritos (resíduos de trabalho) logo abaixo da bancada de trabalho, gavetas de armazenamento lateral. Preferencialmente com 2 tomadas disponíveis sobre o tampo.</p>		Unidade	1,00		
18	<p>Armário aéreo de 3 portas; Cor cinza; Com suporte ou mecanismo de fixação em parede; Dimensões aproximadas com 55 cm de altura, 40 cm de profundidade e 130 cm de largura; Confeccionado em madeira MDF ou MDP de ao menos 15 mm revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces; Bordas com acabamento em fita PVC de ao menos 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot melt; As laterais possuem furação e suportes para as prateleiras; Prateleiras removíveis confeccionadas em madeira MDF de ao menos 15 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades; Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de ao menos 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com 2 dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110º recobrimdo totalmente a lateral. Puxadores em alumínio anodizado de aproximadamente 128 mm. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo perímetro. Garantia mínima de 2 anos.</p>		Unidade	2,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	----------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura