

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.112563/2022-14 Pregão SRP 214 / 2022 Data da Emissão: 05/10/2022

Abertura: Dia: 21/10/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Estojo escolar tipo necessario; confeccionado em material resistente; alça lateral; fechamento em zíper; costuras reforçadas. Dimensões aproximadas: altura 10cm, largura 12cm, comprimento 22cm. Apresentar catálogo com especificações, ou enviar amostra. Aquisição mínima de 10 unidades.		Unidade	40,00		
2	Cobertura em policarbonato 6mm (cor a ser definida no ato do empenho, apresentar catálogo de cores). O material das chapas de policarbonato devem manter a performance entre temperaturas de -40°C até +120° C. As chapas devem possuir tratamento em um dos lados contra ataques dos raios ultravioleta. A estrutura deverá ser de ferro galvanizado em tubos 30mmx40mm espessura 1,25mm e ferros 20mmx30mm espessura 1,25mm. Toda a estrutura deverá ser pintada com fundo especial para galvanizados em duas demãos. As colunas deverão ser confeccionadas em tubos de 2 ½ polegadas as quais deverão ser afixadas em bases quadradas de 50cm de profundidade (abaixo do nível do terreno) e 30 cm de lado, concretadas integralmente. Instalação inclusa e acabamento com pintura em cor a definir.		Metro Quadrado	200,00		
3	Suporte para Fixação de Projetor Multimídia - Material: Aço; - Formato: Disco e Tubo; - Tipo: Hastes ajustáveis; - Carga máxima suportada: 10kg; - Giro horizontal de 360° (Esquerda/Direita), com ajuste de inclinação; - Tratamento superficial: Anticorrosivo; - Acabamento superficial: Pintura eletrostática texturizada na cor branca; - Características adicionais: Suporte Universal fixo; instalação em Teto ou Parede; extensor para ajuste de altura; - Deverá acompanhar kit de instalação completo; - Garantia mínima: 12 meses; - Informar marca e modelo do produto ofertado; - Apresentar catálogo do produto. Referência: Suporte para Projetor Marca: VINIK; Modelo: SP210A		Unidade	30,00		
4	REF (CTI434) Jogo de chaves manuais contendo 100 peças. O jogo de chaves e acessórios deve conter, no mínimo os seguintes componentes: 1 - 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6		Jogo	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	2 - 06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6 3 - 06 Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 4 - 04 Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 5 - 01 Chave Catraca 6 - 08 Chaves de precisão: 50mm - Fenda: 3/32 - 1/8 - Phillips: PH00 - PH0 - Torks: T6 - T7 - T8 - T10 7 - 02 Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 8 - 06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 9 - 60 bits: - Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 - Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 - Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 - Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 - Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3 10 - Stand de mesa ou estojo para armazenamento e organização.					
5	REF (CTI435) Jogo de chaves de precisão com no mínimo 42 cabeças. O jogo deve conter, no mínimo, os seguintes itens: - 1 Cabo; - 1 Extensor de cabo; - 1 Pinça; - 5 Ponteiros Sextavado Externo: H1.5, H2, H2.5, H3 e H4; - 7 Ponteiros Sextavado Interno (canhão): M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0 e M5.5; - 9 Ponteiros Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 e T20; - 6 Ponteiros Fenda: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; - 5 Ponteiros Y (para iphone): 0.6, 0.8, 1.2, 1.5 e 2.5; - 5 Ponteiros Philips: PH1, PH2, PH0, PH00 e PH000; - 1 Ponteira Triângulo: 3.0; - 1 Ponteira Estrela:2.0; - 3 Ponteiros Especiais: O1.0, Y3.0 e U2.6. - Estojo organizador Pedido mínimo por nota de empenho: 10 jogos completos.		Jogo	80,00		
6	REF (CTI446) Barra de 1,5m de perfil de alumínio Vslot 20x20mm. Peça com 1500 mm de comprimento. Perfil De Alumínio Estrutural V Slot 20x20 Padrão Openbuilds		Barra	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	Liga alumínio 6063 anodizada Pedido mínimo por nota de empenho: 10 barras. REF (CTI444) Ciclone BGI (Particulado Torácico) Ciclone BGI de aço inoxidável ou alumínio anodizado, utilizado em medições de poeira torácica; Corte de tamanho de partícula PM4 / PM10 a 4.2LPM / 1.6 LPM; Tamanho do filtro de 37mm / 25mm; Aprovado pela NIOSH (mantem a curva para poeiras torácicas pelo método NIOSH 5524).		Unidade	3,00		
8	REF (CTI482) Capa rosqueável com espuma protetora para Dosímetro EDGE 5 TSI Para proteção do microfone com espuma para avaliação do ruído. Pedido mínimo por nota de empenho: 5 unidades.		Unidade	15,00		
9	REF (CTI455) Disco de Corte para Aço 4.1/2" X 114,3mm Pedido mínimo por nota de empenho: 50 unidades		Unidade	1.000,00		
10	REF (CTI540) Jogo de chaves de boca Material do corpo da chave: Aço cromo vanádio; Acabamento da Chave: Cromado fosco; Jogo de chaves combinadas, composto por 12 peças, sendo: 1 de 6 mm; 1 de 7 mm; 1 de 8 mm; 1 de 10 mm; 1 de 11 mm; 1 de 13 mm; 1 de 14 mm; 1 de 17 mm; 1 de 19 mm; 1 de 22 mm; 1 de 27 mm; 1 de 32 mm.		Jogo	5,00		
11	REF (CTI541) Jogo de Soquetes composto por maleta, catraca reversível, cabo, duas extensões e 18 tamanhos de soquetes; Composição: 22 Peças; Material: Aço Cromo Vanádio; Itens Inclusos; 01 Maleta 18 soquetes estriados (tamanhos): 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 01 Catraca reversível 1/2"		Jogo	5,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	<p>01 Cabo T 10"</p> <p>01 Extensão 5"</p> <p>01 Extensão 10"</p> <p>REF (CTI569) Jogo de Cossinetes e Machos Manual M3 a M12 com 40 Peças</p> <p>Utilizado para confeccionar roscas internas, ferro, metais em geral, madeira, plástico e resina;</p> <ul style="list-style-type: none">- Produzido em aço carbono;- Resistente a ferrugem;- Tratamento industrial;- Mecanismos de preciso para padrões exatos;- Superfícies polidas que facilitam a remoção de lascas;- Com maleta Plástica; <p>Quantidade: 40 peças, composto dos seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none">- 16 cossinetes: 3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8, 5x0.9, 6x0.75, 6x1.0, 7x0.75 - 7x1.0, 8x1.0, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.5, 12x1.75- 16 Machos: 3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8, 5x0.9, 6x0.75, 6x1.0, 7x0.75, 7x1.0, 8x1.0, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.5, 12x1.75- 01 NPT cossinete: 1/8 - 27- 01 NPT macho: 1/8 - 27- 01 chave cossinete: M3 - M12- 01 vira Cossinete em T: M3 - M6- 01 vira Macho: 25mm O/D- 01 medidor de Passo- 01 chave de Fenda		Jogo	10,00		
13	<p>REF (CTI574) Mangueira Pneumática Pu 8 X 5,5</p> <p>Tubos de poliuretano com função de transportar o ar comprimido (ou outro tipo de fluido) de sistemas pneumáticos.</p> <p>Produto termoplástico, capaz de suportar temperaturas de até 60°C e pressões de até 10 Bar sem prejuízo à integridade do material.</p> <p>Dados técnicos:</p> <p>Medida externa: 8 mm</p> <p>Medida interna: 5,5 mm</p> <p>Parede: 1,25 mm</p> <p>Fluido: Ar comprimido</p> <p>Pressão de trabalho: até 10 Bar</p> <p>Temperatura de trabalho: -30°C à +60°C</p> <p>Aplicações: linha pneumática no geral</p> <p>Pedido mínimo por nota de empenho: rolo com 50 metros</p>		Metro	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	REF (CTI575) Mangueira de Poliuretano PU 10mm Desenvolvida atendendo todas as normas e padrões nacionais de fabricação e qualidade. Para uso industrial, fabricada em poliuretano, composto que proporciona excelente flexibilidade e resistência à baixa pressão. Aplicação: Circuitos pneumáticos, rodoar, robótica, sistemas hidráulicos de baixa pressão, painéis de distribuição, dosadores, equipamentos odontológicos, material esportivo, indústria automobilística e ferramentas. Cor: Azul Pedido mínimo por nota de empenho: rolo com 50 metros.		Metro	500,00	_____	_____
15	REF (CTI570) Paquímetro digital; - Capacidade de medição: 0 - 150 mm; - Com estojo; - Com display digital; - Erro de medição: no máximo 0,03 mm. - Material: Aço Inox - Resolução: 0.01 mm / 0.0005 Polegada - Medições em polegadas e milímetros - Temperatura de Operação: 5-40 c° - Acompanha Estojo Plástico - Medição Externa, Interna, Profundidade e ressalto - Peso máximo: 300g		Unidade	10,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura