

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.124279/2022-82 Pregão SRP 226 / 2022 Data da Emissão: 01/11/2022

Abertura: Dia: 22/11/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	DOBRADIÇA PORTA CADEADO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), LARGURA 36MM, COMPRIMENTO 144MM.		Unidade	300,00		
2	Extensão com 3 tomadas 2P + T 10A/250V, fio paralelo 3 x 0.75mm com mínimo 5 metros comprimento. Produto deverá ser certificado pelo INMETRO e atender as normas NBR vigentes, devendo trazer tais informações especificadas no produto e/ou na embalagem. Apresentar catálogo.		Unidade	500,00		
3	Haste de aterramento fabricada em aço SAE 1010/1020 trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição (espessura mínima da camada de 20 microns), com conector para haste cobreada, tamanho 19mm x 2000mm.		Unidade	50,00		
4	Parafuso tipo cabeça de lentilha (abaulada) 1/4" x 1/2", com trava (auto travante), com arruela e porca, aço bicromatizado ou galvanizado. Cotar preço da unidade.		Unidade	2.000,00		
5	Porca gaiola com parafuso M5, composta por parafuso M5, porca gaiola quadrada e arruela. Usado para a fixação dos acessórios nos racks padrão 19"; - Porca com rosca M5 e gaiola; - Parafuso fenda tipo Philips; - Em pacotes contendo 100 unidades.		Unidade	2.000,00		
6	SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4", GALVANIZADA, PARA ELETROCALHA PERFURADA.		Unidade	200,00		
7	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1", GALVANIZADA, PARA ELETROCALHA PERFURADA.		Unidade	200,00		
8	SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTO 3/4", GALVANIZADA, PARA ELETROCALHA PERFURADA.		Unidade	100,00		
9	SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 1", GALVANIZADA, PARA ELETROCALHA PERFURADA.		Unidade	100,00		
10	Tampa para condutele. Material: alumínio. Bitola: 3/4 pol. Aplicação: 02 terminais RJ45. Características adicionais: c/ moldura (suporte) p/ conector rj11/45, sem pintura, com 2 parafusos de fixação. Modelo de referência: Tramontina		Unidade	200,00		
11	Tampa para condutele. Material: alumínio. Bitola: 1 pol. Aplicação: 02 terminais RJ45. Características adicionais: c/ moldura (suporte) p/ conector rj11/45, sem pintura, com 2 parafusos de fixação. Modelo de referência: Tramontina		Unidade	200,00		
12	Caibro de CEDRINHO, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas),		Unidade	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	aplainado nos 4 lados, seco (grau mínimo de umidade), dimensões 8cm x 13cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar preço da unidade.					
13	GRAXA LUBRIFICANTE, A BASE DE SABÃO DE LÍTIO, LATA COM 20L.		Lata	5,00		
14	BUCHA DE NYLON 6MM PARA DRYWALL, GESSO, FORROS, MADEIRITES, ISOPOR E DIVISÓRIAS, TIPO ÂNCORA, COMPRIMENTO 55MM, COM PARAFUSO DE AÇO CABEÇA PHILIPS 5,0 X 50MM. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.		Unidade	5.000,00		
15	BUCHA DE NYLON 8MM PARA DRYWALL, GESSO, FORROS, MADEIRITES, ISOPOR E DIVISÓRIAS, TIPO ÂNCORA, COMPRIMENTO 55MM, COM PARAFUSO DE AÇO CABEÇA PHILIPS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.		Unidade	5.000,00		
16	BUCHA DE NYLON 10MM PARA DRYWALL, GESSO, FORROS, MADEIRITES, ISOPOR E DIVISÓRIAS, TIPO ÂNCORA, COMPRIMENTO 55MM, COM PARAFUSO DE AÇO CABEÇA PHILIPS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.		Unidade	5.000,00		
17	CHUMBADOR COM OLHAL PITÃO, COMPLETO, COM PORCA, ARRUELA, CONE DE LATÃO E JAQUETA ZINCADA. COMPRIMENTO DA JAQUETA: 35 MM, CORPO P/ USO DE BROCA 8MM, PITÃO ZINCADO: 3/16 X 70MM, CONE DE LATÃO 3/16, ARRUELA E PORCA ZINCADA 3/16. FIXAÇÃO EM PAREDES DE CONCRETO, LAGES E TETOS CONCRETADOS. COTAR A UNIDADE. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE.		Unidade	300,00		
18	PARAFUSO FLANGEADO PHILLIPS PONTA AGULHA 4,2 X 19, EMBALADO EM CAIXA COM 500 UNIDADES.		Unidade	4.000,00		
19	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 2,5MM X 15 MM. EMBALADO EM CAIXA COM 500 UNIDADES. COTAR PREÇO DA UNIDADE.		Unidade	5.000,00		
20	Parafuso cabeça sextavada M8 comprimento 50mm em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada e arruela em aço zincado.		Unidade	500,00		
21	Parafuso cabeça sextavada MA 8mm X 50mm em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada auto freio em aço zincado. Chave 13.		Unidade	500,00		
22	Parafuso cabeça sextavada, 7/8 comprimento 50mm, em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada e arruela em aço zincado.		Unidade	500,00		
23	Herbicida sistêmico de ação total para aplicação em pós-emergência, derivado de Glicina - concentrado solúvel, composição química GLIFOSATE a 360 g/l, glicina a 480 g/l, classe toxicológica IV, embalagem plástica contendo 1 litro. INDISPENSÁVEL apresentar catálogo ou rótulo com especificações técnicas do produto ofertado.		Frasco	250,00		
24	LONA EM POLIETILENO DE ALTA E BAIXA DENSIDADE COM ADITIVO QUE PROTEGE CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA. NA COR LARANJA OU AZUL, MED. 6 X 4M, C/ FUROS NAS 4 EXTREMIDADES REFORÇADOS C/ ANEL METÁLICO PARA AMARRAS. MÍNIMO 200 MICRAS.		Unidade	50,00		
25	Pá de corte, reforçada, com 7 cravos, com cabo de madeira maciça.		Unidade	60,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	Luminária plafon LED de embutir quadrado, 25W, 100-240V, temperatura de cor 3.000k branco quente, fluxo luminoso 2.200lm, ângulo de abertura 100°. Medida externa 302mmx302mm.		Unidade	300,00		
27	Lâmpada halógena PAR64 1000W, 220V, Foco 5, 800 horas, WFL. Marcas aprovadas GE, OSRAM. Apresentar catálogo.		Unidade	100,00		
28	Lâmpada HPL 750W, 220V, base: G9.5, temperatura de cor: 3200K, vida útil: 300 horas. Marca aprovada OSRAM. Para as demais marcas apresentar catálogo.		Unidade	100,00		
29	Lâmpada halógena palito para uso em iluminador de vídeo, 1000W, 220v, base: R7s, temperatura de cor: 3400K, comprimento: 189mm, tempo de vida nominal: 2000 horas. Marca aprovada GE. Para as demais marcas apresentar catálogo.		Unidade	50,00		
30	DRIVER PARA SUPER LED. Potência 50W. Tensão de entrada: AC85-265V / 50-60hz (Bivolt Automático). Tensão de saída, faixa mínima: DC27-36V. Proteção Ip65. Corrente de saída mínima 1000mA. OBS: Compatível com CHIP SUPER LED 50W- 30 a 36 volts.		Unidade	500,00		
31	Thiner 2750, lata com 5 litros, mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor, odor característico e inflamável, composição hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e ésteres glicóis, indicado para diluição de esmalte sintético automotivo industrial, primers e limpeza em geral, validade mínima 18 meses a contar da efetiva entrega do produto.		Galão	100,00		
32	Kit salva registro com acabamento 10 em 1 para registros de pressão. O kit contém: 1 carrapeta tamanho maior (1"); 3 módulos de redução (9 modelos de rosca); Volante C-50, canopla e preme de ABS. Comprimento da haste: 64 mm. Comprimento do corpo: 46,5 mm. Modelo de referência Blukit 060102.		Unidade	300,00		
33	Chapa dura de fibras de eucalipto, com face superior lisa e face inferior corrugada, indicada para a fabricação de móveis residenciais e de escritórios; aplicação em fundos de móveis e gavetas, chapa com 3mm de 2,44m x 1,22m ENTREGA PARCELADA conforme necessidades das subunidades da UFSM.		Chapa	150,00		
34	Cola branca granulada para coladeira de borda. Marca aprovada TECHNOMELT GA 4000. Embalagem com 1kg.		Kilogramas	200,00		
35	Cola para todos os tipos de acrílicos e outros plásticos, como policarbonato e poliestireno. Tubo com 500ml.		Unidade	30,00		
36	Fita de borda PVC, cor MAPLE SIENA, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	1.000,00		
37	Fita de borda PVC, cor MAPLE SIENA, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	1.500,00		
38	Manta impermeabilizante (asfáltica) quente de espessura 4 mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de		Rolo	50,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio. Ensaio e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc.). Rolo com 1m de largura x 10m comprimento. Apresentar catálogo. Cotar preço do rol					
39	Cloro estabilizado em pastilha de 200gr, 90% de cloro ativo. Embalado individualmente.		Unidade	300,00		
40	Cloro granulado com princípio ativo de hipoclorito de cálcio 65% e sais (sódio e cálcio) mais água de hidratação 35%, balde com 10 kg. Para uso em piscina térmica. Marcas aprovadas GENCO POOL, TRAT e HTH. Demais marcas apresentar amostra.		Balde	50,00		
41	Gase tipo-queijo, 13 fios, 8 camadas, 91cm x 91m, não estéril, em rolo com 1 kg, primeira qualidade, uso hospitalar.		Rolo	25,00		
42	Luva de látex para procedimento, levemente talcada, antialérgica, não estéril, ambidestra, validade mínima 4 anos, tamanho EXTRA-PEQUENO, em caixa c/ 100 luvas. Os produtos ofertados devem apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) e NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, independentemente da procedência. Cotar preço da caixa com 100 luvas.		Caixas	500,00		
43	Luva de látex para procedimento, levemente talcada, antialérgica, não estéril, ambidestra, validade mínima 4 anos, tamanho PEQUENO, em caixa c/ 100 luvas. Os produtos ofertados devem apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) e NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, independentemente da procedência. Cotar preço da caixa com 100 luvas.		Caixas	1.000,00		
44	Luva de látex para procedimento, levemente talcada, antialérgica, não estéril, ambidestra, validade mínima 4 anos, tamanho MÉDIO, em caixa c/ 100 luvas. Os produtos ofertados devem apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) e NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, independentemente da procedência. Cotar preço da caixa com 100 luvas.		Caixas	1.000,00		
45	Bloco auto adesivo POST-IT 653N, medidas: 76 x 76mm, conjunto c/ 4 bloco c/ 100 folhas, nas cores: ROSA/LIMAO.		Unidade	1.000,00		
46	Papel A-3 297x420mm, alcalino ultra branco, 90g/m², uso profissional, para impressão a laser ou jato de tinta, pacote com 500 folhas. Embalagem lacrada de fábrica confeccionada em BOPP (polipropileno biorientado). Deve possuir Selo Cerflor ou FSC®. Apresentar catalogo. O Registro de papel imune da UFSM junto a Receita Federal é GP – 10103/1300.		Pacote	500,00		
47	Papel manteiga tamanho A-0 (zero), 45 g por folha. Pacote de 100 folhas.		Pacote	30,00		
48	Fita adesiva em polipropileno transparente, uso em embalagens, rolo c/ 50mm. x 50m. Cotar preço do rolo.		Rolo	4.000,00		
49	CABO U/UTP (não blindado), 23 AWG x 4 pares (8 fios). Categoria 6; Cor VERDE.		Caixas	20,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Certificação Anatel impressas na capa externa; Composto por condutores de cobre sólido; Capa externa em polietileno termoplástico com retardância LSZH(Low Smoke Zero Halogen), não propagante a chamas; De acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Atender os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568.2-D e ISO/IEC11801; Caixa de 305m. Modelo de referência: FURUKAWA GIGALAN GREEN					
50	CABO U/UTP (não blindado), 23 AWG x 4 pares (8 fios). Categoria 6; Cor AZUL. Certificação Anatel impressas na capa externa; Composto por condutores de cobre sólido; Capa externa em polietileno termoplástico com retardância LSZH(Low Smoke Zero Halogen), não propagante a chamas; De acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Atender os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568.2-D e ISO/IEC11801; Caixa de 305m. Modelo de referência: FURUKAWA GIGALAN GREEN		Caixas	40,00		
51	CABO U/UTP (não blindado), 23 AWG x 4 pares (8 fios). Categoria 6; Cor AMARELO. Certificação Anatel impressas na capa externa; Composto por condutores de cobre sólido; Capa externa em polietileno termoplástico com retardância LSZH(Low Smoke Zero Halogen), não propagante a chamas; De acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Atender os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568.2-D e ISO/IEC11801; Caixa de 305m. Modelo de referência: FURUKAWA GIGALAN GREEN		Caixas	5,00		
52	Fonte para microcomputador, padrão ATX, potência de 500 W (potência real), suporte para até 4 periféricos IDE sem derivação e 1 drive de 1.44 ou zip, 2 periféricos SATA e 2 auxiliares 4 pinos para placa de vídeos, 1 coolers de ventilação, PFC ativo, conector da placa mãe com 24 pinos, tensão de entrada 100 – 240v automático. Certificação 80 Plus Gold. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima: 12 (doze) meses a partir da data da efetiva entrega do produto.		Unidade	100,00		
53	BANDEJA DESCARTÁVEL DE ALUMÍNIO PARA 4 PORÇÕES, CAPACIDADE 1.100 ML, DIMENSÃO: 215 X 170 X 40MM, FECHAMENTO MANUAL, TAMPA EM PAPEL ALUMINIZADO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.		Embalagem	10,00		
54	BANDEJA DESCARTÁVEL DE ALUMÍNIO PARA 3 PORÇÕES, CAPACIDADE 750 ML, DIMENSÃO: 200 X 130 X 30MM, FECHAMENTO MANUAL, TAMPA EM PAPEL ALUMINIZADO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.		Embalagem	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Informar:						
Razão Social da Empresa: _____						
CNPJ: _____						
Endereço, Local e Estado: _____						
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____						
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____						
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____						
_____ Assinatura						