

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

Data: 14/12/2023

Time: 10:08

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 002329/2023 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.128486/2023-97 **Ano Orçamento :** 2023
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 172
Data Início: 11/12/2023 **Data Fim:** 22/11/2024 **Data Geração:** 11/12/2023
Fornecedor: 10902067000175 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

Extrato: 003593/2023 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
P3223	9	Unidade	1.144,5000	60,00	0,00	68.670,0000	0,0000	0,00	0,0000	60,00	1.144,5000	68.670,0000
<p>Lousa em vidro temperado de 6mm de espessura, com fundo branco, com no mínimo 06 botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 2,00 m de comprimento x 1,20 m de altura; os cantos externos da lousa devem ser arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem bolhas ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser facilmente apagável. Deve acompanhar o suporte totalmente de vidro para apagadores e canetas. O suporte deverá ter a mesma espessura e material da lousa e deve ter o acabamento arredondado com raio entre 5 mm e 10 mm; o suporte deverá ter no mínimo 30 cm de comprimento x 15 cm de largura e deve ficar na posição horizontal; o suporte deve ser fixado com botões em aço inox. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria. A instalação será por conta da UFSM. Acompanha manual de instrução para instalação do produto. Garantia do produto no mínimo de 12 meses.</p>												
P3223	10	Unidade	948,0000	60,00	0,00	56.880,0000	0,0000	0,00	0,0000	60,00	948,0000	56.880,0000
<p>Lousa em vidro temperado de 6 mm de espessura, com fundo branco, com no mínimo 04 botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 1,50 m de comprimento x 1,00 m de altura; os cantos externos da lousa devem ser arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem bolhas ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser facilmente apagável. Deve acompanhar o suporte totalmente de vidro para apagadores e canetas. O suporte deverá ter a mesma espessura e material da lousa e deve ter o acabamento arredondado com raio entre 5 mm e 10 mm; o suporte deverá ter no mínimo 30 cm de comprimento x 15 cm de largura e deve ficar na posição horizontal; o suporte deve ser fixado com botões em aço inox. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria. A instalação será por conta da UFSM. Acompanha manual de instrução para instalação do produto. Garantia do produto no mínimo de 12 meses</p>												
P8619	12	Unidade	451,0000	60,00	0,00	27.060,0000	0,0000	0,00	0,0000	60,00	451,0000	27.060,0000
<p>Quadro branco standard confeccionado em laminado melamínico lousa branca lisa, fundo em MDF (madeira resistente) 3 mm ou chapa eucatex, moldura em alumínio anodizado fosco, com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação na medida 1,50 m x 1,20 m.</p>												
Total :			2.543,5000			152.610,0000		0,0000		0,0000		152.610,00

Lousa em vidro temperado de 6mm de espessura, com fundo branco, com 06 botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 2,00 de comprimento x 1,20 m de altura; os cantos externos da lousa são arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces é totalmente lisa, sem bolhas ou riscos; a lousa não apresenta manchas decorrentes da escrita e facilmente apagável

Acompanha o suporte totalmente de vidro para apagadores e canetas.

Suporte tem a mesma espessura e material da lousa e tem o acabamento arredondado com raio entre 5mm e 10 mm.

Suporte tem 30cm de comprimento x 15 cm de largura.

Suporte é fixado com botões em aço inox.

Acompanha as buchas e os fixadores para a instalação.

As buchas para fixação suportam o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria.

A instalação será por conta da UFSM.

Acompanha manual de instrução para instalação do produto.



MEDIDAS:

QUADRO: 2000 X 1200 X 6MM

SUPORTE: 300 X 150 X 6MM

6 BOTÕES EM AÇO INOX PARA FIXAR O QUADRO

2 BOTÃO EM AÇO INOX PARA FIXAR O SUPORTE



Lousa em vidro temperado de 6mm de espessura, com fundo branco, com 04 botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 1,50 de comprimento x 1,00 m de altura; os cantos externos da lousa são arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces é totalmente lisa, sem bolhas ou riscos; a lousa não possui manchas decorrentes da escrita e é facilmente apagável

Acompanhar o suporte totalmente de vidro para apagadores e canetas.

Suporte tem a mesma espessura e material da lousa e tem o acabamento arredondado com raio entre 5mm e 10 mm; o suporte tem 30cm de comprimento x 15 cm de largura

Suporte é com botões em aço inox.

Acompanha as buchas e os fixadores para a instalação.

As buchas para fixação suportam o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria.

A instalação será por conta da UFSM.

Acompanha manual de instrução para instalação do produto.



MEDIDAS:

QUADRO: 1500 X 1000 X 6MM

SUPORTE: 300 X 150 X 6MM

4 BOTÕES EM AÇO INOX PARA FIXAR O QUADRO

2 BOTÃO EM AÇO INOX PARA FIXAR O SUPORTE





Quadro branco standard confeccionado em laminado melamínico lousa branca lisa, fundo em MDF (madeira resistente) 3 mm ou chapa eucatex, moldura em alumínio anodizado fosco, com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal.

Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação na medida 1,50 m x 1,20 m



ESCRIBLU COMÉRCIO DE MÓVEIS
CNPJ 109020670001-75