



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 14/12/2023

Time: 10:29

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 001931/2023 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.123246/2023-04 **Ano Orçamento :** 2023
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 158
Data Início: 07/11/2023 **Data Fim:** 22/10/2024 **Data Geração:** 07/11/2023
Fornecedor: 49715569000122 - FAGUNDES E MIRANDA LTDA

Extrato: 003140/2023 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
CFCBEM	1	Unidade	423,3800	200,00	0,00	84.676,0000	0,0000	0,00	0,0000	200,00	423,3800	84.676,0000
CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESTRUTURA EM 'S' COM APOIO PARA BRAÇO:												
Estrutura tipo 'S' em balanço confeccionado em tubo de aço redondo com 25,4 mm x 2 mm curvados pneumaticamente e soldados à plataforma em chapa 3 mm pelo sistema mig, com pintura eletrostática epóxi pó curada em estufa. A base S deve possuir 4 calços auto retidos fabricados em polipropileno que servem como sapatas.												
Encosto: largura 460 mm e altura 40mm. Estrutura em polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário em tecido estrutural de base 100% poliéster sobreposto por uma espuma laminada de 20 mm de espessura e pelo tecido de revestimento, tencionado e fixado na moldura e parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø5x16mm.												
Assento: largura de 485 mm e profundidade 465 mm. A altura do assento ao piso deve ser de 460 mm aproximadamente. Este conjunto deve ser fixado à estrutura em madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma laminada com 50mm de espessura através de 4 parafusos ¼" x ¾".												
Os apoios de braço devem ser fabricados com polipropileno texturizado fixados à estrutura por parafusos para plástico em aço 1010/1020 com chapa fina a frio, conferindo um ótimo acabamento superficial, sendo os tubos de Ø1" com espessura de 2,25 mm na base S e 1,9 mm na base do assento. A estrutura deve receber tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi pó.												
Medidas aproximadas (tolerância de 5% para mais ou para menos, desde que em conformidade com a NBR 13.962/2018).												
Prazo de garantia: 5 anos.												
A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.												
CGCBEA	4	Unidade	983,3500	200,00	0,00	196.670,0000	0,0000	23,00	22.617,0500	177,00	983,3500	174.052,950
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇOS:												
Constituída de assento, encosto, apoio para braço, coluna a gás e base com rodízio.												
Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 50 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso.												
Encosto:												
Estrutura do encosto médio em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica ou chassi interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica conformado												



5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado Quantidade	Saldo Valor Quantidade	Valor
anatomicamente, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura média, densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura média, densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semicouro dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com os seguintes comandos: Regulagem de altura de 50 mm através de manopla lateral de fácil acesso. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão lateral de fácil acesso. Ajuste de tensão através de manipulador lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biotipo e peso do usuário. Suporte de encosto em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de "T" na cor preta, apoio anatômico com medidas mínimas para o apoio de 240 mm de profundidade e 80 mm de largura com camada superficial em poliuretano integral-skin, regulável na altura no mínimo 03 posições e com os seguintes comandos: Ajuste de altura através de botão de 100 mm. Abertura lateral do apoio de braço. Medidas aproximadas (tolerância de 5% para mais ou para menos, desde que em conformidade com a NBR 13.962/2018): Altura: 1150 mm Largura do assento: 480 mm Profundidade do assento: 470 mm Altura do Assento: 480/580 mm Largura do Encosto: 480/520 mm Altura do Encosto: 770 mm Prazo de garantia: 5 anos Entrega com manual para regulagem dos mecanismos. A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.									
Total :		1.406.7300			281.346.0000	0.0000	22.617.0500		258.728.95



OPERATIVA PLUS

LINHA

Operativa Plus

A Operativa Plus é uma linha completa, com opções desenvolvidas para os mais variados ambientes, atendendo a diferentes demandas. Possui design clássico e diversas configurações de tamanhos e opcionais. Conta, inclusive, com uma versão size, o que amplia a versatilidade da linha.



Simule todas as possibilidades das cadeiras Operativa Plus!





Modelos Operativa Plus



Presidente
60000



Diretor
60001



Executiva Lâmina
60002



Executiva Backplax
60003



Secretária
60004



Secretária com Sapata
60005

Modelos Operativa Plus



Secretária Slim
60006



Secretária M1
60007



Executiva Caixa
60008



Secretária Caixa
60009



Secretária Caixa Slim
60010



Secretária Caixa M1
60011

Modelos Operativa Plus



Diretor Aproximação S
60012



Diretor Fixa 4 Pés
60013



Executiva Aproximação S
60014



Executiva Fixa 4 Pés
60015



Secretária Fixa 4 Pés
60016



Secretária Fixa 4 Pés Slim
60017

PREGAO 158 2023
ITEM 1 - CADEIRA APROXIMAÇÃO S OPERATIVA PLUS

Modelos Operativa Plus



Size Giratória
71362



Size 4 Pés
71753



Longarina Diretor
60018



Longarina Executiva
60019



Longarina Secretária
60020: Plus / 60021: Slim

Opcionais

Apoios de braço



Regulável



Corsa



Corsa PU com prancheta

Bases



Standard diretor



Standard secretária



Preta



Cinza

Estruturas

Longarinas



Metal cromado



Metal cinza



Metal preto



Metal preto e cromado



Plástico preto



Plástico cinza



Conheça a grande variedade de acabamentos para os produtos oferecidos pela Plaxmetal

Revestimentos


Vinil




Poliéster



Aero



Concept



Facto Dunas



Polipropileno

