



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 11/08/2026

Time: 09:24

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 000521/2026 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.067540/2026-63 **Ano Orçamento :** 2026
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 90021
Data Início: 06/08/2026 **Data Fim:** 23/07/2027 **Data Geração:** 06/08/2026
Fornecedor: 94622230000136 - ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Extrato: 000577/2026 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
CFCBEM	1	Unidade	460,0000	80,00	0,00	36.800,0000	0,0000	0,00	0,0000	80,00	460,0000	36.800,0000
CADEIRA DE APROXIMAÇÃO FIXA, ESTRUTURA EM "S", COM APOIOS DE BRAÇO												
ESTRUTURA: tipo "S"; em balanço Confeccionado em tubo de aço redondo com 25,4 mm x 2,25 mm curvados pneumaticamente e soldados à plataforma em chapa 3 mm pelo sistema mig, com pintura eletrostática epóxi pó curada em estufa. A base S deve possuir 4 calços auto retidos fabricados em polipropileno que servem como sapatas.												
ENCOSTO: largura 460 mm e altura 400mm. Estrutura em polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário em tecido estrutural de base 100% poliéster sobreposto por uma espuma laminada de 20 mm de espessura e pelo tecido de revestimento, tencionado e fixado na moldura e parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø5x 16mm.												
ASSENTO: largura de 485 mm e profundidade 465 mm. A altura do assento ao piso deve ser de 440 mm aproximadamente. Este Conjunto deve ser fixado à estrutura em madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma laminada com 50mm de espessura através de 4 parafusos ¼" x ¾". O assento deve possuir borda frontal arredondada com raio entre 40 mm e 120 mm.												
APOIOS DE BRAÇO: fabricados com polipropileno texturizado fixados à estrutura por parafusos para plástico em aço 1010/1020 com chapa fina a frio, conferindo um ótimo acabamento superficial. A estrutura deve receber tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi pó.												
Os apoios de braço devem atender às seguintes dimensões mínimas:												
- Altura entre 200 mm e 250 mm em relação ao assento;												
- Largura mínima de 40 mm;												
- Comprimento mínimo de 250 mm.												
CONFORMIDADE E GARANTIA												
O conjunto deve atender integralmente aos requisitos de ergonomia da NR17 e aos critérios dimensionais e de resistência da NBR 13.962/2018 (ou versão atualizada). Tolerância admitida de 5% nas medidas, desde que respeitados os limites das normas citadas.												
Prazo de garantia: 5 anos.												
A Cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.												
Total :			460,0000			36.800,0000		0,0000		0,0000		36.800,0000

ITEM 1



CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESTRUTURA EM 'S' COM APOIO PARA BRAÇO:

Estrutura tipo 'S' em balanço confeccionado em tubo de aço redondo com 25,4 mm x 2 mm curvados pneumaticamente e soldados à plataforma em chapa 3 mm pelo sistema mig, com pintura eletrostática epóxi pó curada em estufa. A base S deve possuir 4 calços auto retidos fabricados em polipropileno que servem como sapatas.

Encosto: largura 460 mm e altura 40mm. Estrutura em polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário em tecido estrutural de base 100% poliéster sobreposto por uma espuma laminada de 20 mm de espessura e pelo tecido de revestimento, tencionado e fixado na moldura e parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø5x16mm. Este conjunto deve ser fixado à estrutura em madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma laminada com 50mm de espessura através de 4 parafusos 1/4" x 3/4". As dimensões aproximadas do assento deverão ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao piso deve ser de 460 mm aproximadamente. Os apoios de braço devem ser fabricados com polipropileno texturizado fixados à estrutura por parafusos para plástico em aço 1010/1020 com chapa fina a frio, conferindo um ótimo acabamento superficial, sendo os tubos de Ø1" com espessura de 2,25 mm na base S e 1,9 mm na base do assento. A estrutura deve receber tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi pó.

ACABAMENTOS

CREPE

	<i>Preto-A1400</i>
	<i>Vermelho-A1401</i>
	<i>Verde-A1402</i>
	<i>Azul-A1403</i>
	<i>Cinza/Preto-A1404</i>
	<i>Azul/Preto-A1405</i>

COURINO

	<i>Mostarda Courino-A1308</i>
	<i>Laranja Courino-A1306</i>
	<i>Marrom Courino-A1305</i>
	<i>Azul Courino-A1304</i>
	<i>Cinza Courino-A1303</i>
	<i>Vermelho Courino-A1302</i>
	<i>Branco Courino-A1301</i>
	<i>Preto Courino-A1300</i>
	<i>Areia Courino-Novo A1308</i>
	<i>Castor Courino-Novo</i> <i>A1307</i>

OPÇÕES DE BRAÇOS:



Rua Alice Cestari Mantovani
Nº: 611 CEP: 95112-290
Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone: (54) 3289 2400
ROAL.com.br

