

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.089190/2026-96 Pregão SRP 61 / 2026 Data da Emissão: 18/08/2026

Abertura: Dia:

Hora:

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Nat. Despesa Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	BANCO concreto armado PARA PRAÇA OU JARDIM medindo (mínimo) 1,60m x0,70m em concreto armado. 4 elementos sendo eles 1 assento, 1 encosto, 2 bases de fixação. Todos elementos em concreto armado impermeabilizado e unidos por parafusos de aço. NOVO COMPLETO E PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. ENTREGA NA UFSM CAMPUS CACHOEIRA DO SUL-RS.	4.4.9.0.52.42	Unidade	827,3700	20,00	_____	_____
2	BANCO Madeira Plástica ecológica PARA PRAÇA OU JARDIM medindo (mínimo) 1,60m x0,70m em Madeira Plástica ecológica. 5 elementos sendo eles 1 assento (marrom) , 1 encosto (marrom) 3 bases de fixação (pretas). Todos os elementos em madeira plástica ecológica permeável e unidos por parafusos de aço. NOVO COMPLETO E PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. ENTREGA NA UFSM CAMPUS CACHOEIRA DO SUL-RS.	4.4.9.0.52.42	Unidade	782,3400	20,00	_____	_____
3	Bancada em granito polido branco Itaúnas, sob medida. Fornecimento e instalação de bancada composta por três segmentos retos (um central e dois laterais), formando dois cantos em ângulo reto (90°), confeccionada em pedra granito polido, cor branco Itaúnas clássico, conforme dimensões do projeto, com espessura de 20 mm e borda elevada (frontão) de 20 mm em todo o perímetro aparente. Nas áreas de contato com a parede, deverá ser executado espelho (rodabanca) em granito, colado ao tampo, com espessura de 10 mm e altura de 10 cm. A bancada será instalada sobre base de armários em MDF, com profundidade aproximada de 0,65 m. As dimensões da bancada são: profundidade do tampo de 0,67 m, trecho de fundo com 4,76 m de comprimento, lateral esquerda com 2,90 m de comprimento e lateral direita com 2,20 m de comprimento, totalizando área estimada entre 5,8 m² e 6,6 m², considerando perdas, recortes e ajustes de montagem. Deverão ser executados 04 (quatro) recortes com medidas compatíveis com as cubas e cooktops disponibilizados pela contratante. As medidas aproximadas dos equipamentos são: cuba 1 com 68 x 45 x 23 cm, cuba 2 com 50 x 40 x 20 cm, e cooktops 1 e 2 com 56,5 x 44 x 13 cm. Para instalação das duas cubas em aço inox, além do recorte da pedra, devem estar incluídos	3.3.9.0.30.24	Unidade	7.676,9000	1,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Nat. Despesa	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	assentamento, vedação e fixação adequados. Não estão inclusos no fornecimento os itens cuba e cooktop, que serão adquiridos separadamente pela contratante. A contratada deverá realizar medição prévia no local e conferência das dimensões reais dos equipamentos antes da execução dos recortes, não sendo admitidos erros decorrentes de medidas incorretas. O fornecimento deverá contemplar medição no local, corte técnico da pedra, acabamento e polimento, transporte e instalação completa, incluindo todos os materiais necessários, como suportes, fixadores, silicones, vedantes e demais insumos. A bancada deverá ser entregue totalmente instalada, nivelada, vedada e em perfeitas condições de uso, sem quaisquer custos adicionais, conforme projeto disponibilizado no momento da contratação, não serão admitidas trincas, fissuras ou emendas aparentes indevidas, desníveis e imperfeições no polimento. Garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fabricação, problemas de instalação, descolamentos e falhas de vedação. Cotar preço para 01 (uma) unidade.							
4	Armário corta-fogo para Inflamáveis. Medidas externas: 2000 mm altura x 1000 mm largura x 450 mm profundidade. Fabricado com chapas de aço carbono interna e externamente, entre as chapas será preenchido com uma camada de isolante resistente em todo o seu contorno. Deve possuir abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta chama, que funciona como respiros de ventilação para gases leves e pesados. Projetado para resistir a 900° C por 1 hora. Deve possuir uma base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado, e duas portas com trinco tipo cremona antifaiscante e embutido com 2 chaves. Internamente terá 3 (três) prateleiras móveis e reguláveis, com escalas de 15 em 15cm, no piso deve existir uma prateleira contentora fixa de 5 cm de profundidade que serve como dique de contenção e uso. Pintado interna e externamente na cor vermelha ou amarela. Deve atender a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, e NBR 17505-4.	4.4.9.0.52.42		Unidade	9.190,6100	2,00		
5	Mesa industrial em aço inox escovado, indicada para cozinhas industriais, laboratórios e áreas de preparo de alimentos, com estrutura reforçada e paineleiro inferior para apoio e armazenamento de utensílios. Fabricada em aço inox AISI 430, resistente à corrosão e de fácil higienização. Tambo com reforço estrutural inferior para maior resistência mecânica e estabilidade durante o uso. Estrutura	4.4.9.0.52.42		Unidade	1.322,3400	2,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Nat. Despesa	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	com pés em tubo 30 x 30 mm, confeccionados em chapa #18, e tampo em chapa de espessura aproximada #22 (0,8 mm). Produto equipado com travamento inferior tipo liso, permitindo utilização como prateleira, além de sapatas em nylon com regulação de altura para melhor nivelamento. Dimensões aproximadas: 130 cm de comprimento x 60 cm de largura x 90 cm de altura.							

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura