

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência**Processo..:** 23081.008352/2008-11 **Pregão SRP** 154 / 2008 **Data da Emissão:** 14/07/2008**Abertura: Dia:** 07/08/2008 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | Buffet térmico aquecido: Constituído totalmente em chapa de aço inox AISI 304, com tampo superior preparado para recebimento de recipientes normalizados, capacidade para 4 cubas gastronômicas 1/1 (530 x 325 mm) com profundidade de 100mm, aquecimento através de resistências submersas, registro externo para escoamento de água de fácil utilização, regulagem de temperatura por termostato até 120°C, com prateleira superior de aço inox e proteção de contaminação e estrutura de apoio (platinbanda - dimensões: C=145 x L=30 x A=1 cm) de ambos os lados do balcão de aço inox (dimensões: C=145 x L=60 x A=90 cm). Com lâmpada interna para iluminação das cubas. Com rodízio para facilitar a movimentação e sistema de frenagem nas rodas. Tensão 220V, 60Hz. Garantia mínima de 01 ano. A empresa vencedora deve realizar a instalação do equipamento e prestar assistência técnica. | Unidade | 2.000,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 2 | BUFFETT REFRIGERADO COM MOTOR: Constituído totalmente em chapa de aço inox AISI 304, com tampo superior preparado para recebimento de recipientes normalizados, capacidade para 2 cubas gastronômicas 1/1 (530 x 325 mm) com profundidade de 65mm, regulagem de temperatura por termostato até 10°C, com prateleira superior de aço inox e proteção de contaminação e estrutura de apoio (platinbanda - dimensões: C=80 x L=30 x A=1 cm) de ambos os lados do balcão de aço inox (dimensões: C=80 x L=60 x A=90 cm). Com lâmpada interna para iluminação das cubas. Com rodízio para facilitar a movimentação e sistema de frenagem nas rodas. Tensão 220V, 60Hz. Garantia mínima de 01 ano. A empresa vencedora deve realizar a instalação do equipamento e prestar assistência técnica. | Unidade | 2.500,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 3 | CARRO PARA DETRITOS confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8 com tampa articulável e acionada por pedal (pedal emborrachado), provido de rodízios revestidos em borracha, com sistema de frenagem. A=620 D=480 V=80l. | Unidade | 1.000,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 4 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, potênica 0,25CV, frequência 60Hz, voltagem 220V, produção 350kg/h. Garantia mínima de 01 ano. | Unidade | 2.000,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 5 | BALANÇA TOTALMENTE ELETRÔNICA DE PISO, completa, com indicador digital, VISOR COM DÍGITOS GRANDES, com bateria para autonomia para até 70h. Estrutura em aço AISI 304, célula de carga em aço inox, plataforma em aço inoxidável, com sistema de oscilação, fixação e limitação de movimento. Medidas: 1x1m. Capacidade: 500kg. Precisão: 100/100g. Garantia mínima de 01 ano. | Unidade | 2.000,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 6 | FORNO DE MICROONDAS gabinete em aço inox, display digital com timer e relógio, | Unidade | 900,0000 | 2,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | timer sonoro. Potência: 900W. Frequência: 60Hz. Voltagem: 220V. Capacidade: 35l. Garantia mínima de 01 ano. | | | | | |
| 7 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO, COPO E TAMPA EM AÇO INOX 304, DE FÁCIL LIMPEZA, GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO INOX. CAPACIDADE: 2L. ESPECIFICAÇÕES: 0,5CV, 60HZ, 220V. | Unidade | 500,0000 | 6,00 | _____ | _____ |
| 8 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO, COPO EM AÇO INOX DE FÁCIL LIMPEZA, GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO INOX. CAPACIDADE: 4L. ESPECIFICAÇÕES: 0,5CV, 60HZ, 220V. | Unidade | 1.000,0000 | 4,00 | _____ | _____ |
| 9 | MESA TOTALMENTE EM INOX 304, PARA ESCOLHA DE CEREAIS COM ORÍFICIO APROPRIADO. DIMENSÕES: 1,90 X 0,70 X 0,85m. | Unidade | 1.600,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 10 | ESTANTE EM AÇO INOX AISI 304 COM 5 PLANOS GRADEADOS. DIMENSÕES: 1,10 X 0,50 X 1,80m. | Unidade | 1.500,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 11 | ESTANTE EM AÇO INOX AISI 304 COM 5 PLANOS LISOS. DIMENSÕES: 1,10 X 0,50 X 1,80m. | Unidade | 1.500,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 12 | PASS THROUGH FRIO VERTICAL COM 01 PORTA DE CADA LADO. TOTALMENTE INOXIDÁVEL AISI 304, gabinete interno totalmente normalizada nos padrões Gastronorm, PARA 12 CUBAS GN 1/1, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM UNIDADE HERMÉTICA E EVAPORADOR COM AR FORÇADO PARA CIRCULAÇÃO DO FRIO DENTRO DO GABINETE. TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO DE 2º A 8ºC. CAPACIDADE: 12 CUBAS GASTRONOMICAS GN 1/1. 220V, 60Hz. DIMENSÕES: 700X750X2100CM | Unidade | 7.000,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 13 | CARRO BASCULANTE PARA LAVAGEM DE CEREAIS COM CUBA, TELA DE CONTENÇÃO DE GRÃOS, ALÇAS, SISTEMA DE BASCULAMENTO DA CUBA E ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE 25X25MM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18.8, DOTADO DE 04 RODÍZIOS, SENDO 02 FIXOS E 02 GIRATÓRIOS COM TRAVA. | Unidade | 1.000,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 14 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, COM 02 QUEIMADORES DUPLOS E 02 QUEIMADORES SIMPLES, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, PORTA PANEAS INFERIOR. ALIMENTAÇÃO: GÁS. | Unidade | 1.000,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 15 | FREZZER HORIZONTAL COM ABERTURA SUPERIOR NAS PORTAS (2 PORTAS), CAIXA INTERNA EM AÇO GALVANIZADO, COM PUXADORES ERGONÔMICOS, COM RODÍZIO PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE FRENAGEM, COM DRENO DE DEGELO FRONTAL PARA FACILITAR O ESCOAMENTO. CAPACIDADE: 450L-500L. 220V. COR BRANCA. | Unidade | 2.300,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 16 | FREZZER VERTICAL COM 6 GAVETAS E 1 FLAP, PORTA REVERSÍVEL, RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE FRENAGEM. 220V. CAPACIDADE: 300L. COR BRANCA. | Unidade | 2.000,0000 | 1,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 17 | CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA para preparo e armazenamento de CAFE, capacidade 50 litros, acompanhada de tampa, saco e aro coador, toda em AÇO INOX 304, com isolamento térmico, com pingadeira, termostato regulável até 120 graus C, com torneiras do tipo alavanca com sistema de proteção contra vazamentos e entupimentos, com visor indicando o nível de água e café, 220 V, 60 Hz. | Unidade | 3.000,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 18 | BATEDEIRA DOMÉSTICA com 03 velocidades, 220 V, 200 W, garantia mínima de 06 meses, marcas aprovadas: ELETROLUX, WALITA, ARNO, BRITANIA. Enviar catálogo ou cópia com especificações técnicas do produto. | Unidade | 100,0000 | 6,00 | _____ | _____ |
| 19 | ESPRESSO DE FRUTAS elétrico, capacidade de 01 a 1,25 litros, 220 V, 200 W. Garantia mínima de 06 meses. Marcas aprovadas: WALITA, ARNO, BRITANIA e ELETROLUX. Enviar catálogo ou cópia com especificações técnicas do produto. | Unidade | 100,0000 | 6,00 | _____ | _____ |
| 20 | GRILL (SANDUICHEIRA) ELÉTRICO, com superfícies anti-aderentes, capacidade: 02 sanduíches. Marcas aprovadas: WALITTA, ELETROLUX, ARNO, BRITANIA. Enviar catálogo ou cópia com especificações técnicas do produto. | Unidade | 90,0000 | 6,00 | _____ | _____ |
| 21 | GRILL (SANDUICHEIRA) ELÉTRICO, com superfícies anti-aderentes, capacidade: 08 sanduíches. Marcas aprovadas: WALITTA, ELETROLUX, ARNO, BRITANIA. Enviar catálogo ou cópia com especificações técnicas do produto. | Unidade | 280,0000 | 4,00 | _____ | _____ |
| 22 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO com 03 velocidades, 220 V. Garantia mínima de 06 meses. Marcas aprovadas: ELETROLUX, WALITA, ARNO. Enviar catálogo ou cópia com especificações técnicas do produto. | Unidade | 90,0000 | 24,00 | _____ | _____ |
| 23 | PICADOR DE LEGUMES tipo industrial, manual, estrutura em alumínio fundido, navalha em aço inoxidável, cambiáveis em formato quadrangular 100 x 100 mm (aproximadamente), no corte de 10 mm, base tripé em tubo de aço, medindo (aproximadamente) 115 cm de altura. | Unidade | 130,0000 | 8,00 | _____ | _____ |
| 24 | PICADOR DE LEGUMES tipo industrial, manual, estrutura em alumínio fundido, navalha em aço inoxidável, cambiáveis em formato quadrangular 100 x 100 mm (aproximadamente), no corte de 10 mm, base tripé em tubo de aço, medindo (aproximadamente) 60 cm de altura. | Unidade | 90,0000 | 6,00 | _____ | _____ |
| 25 | SELADORA DE MARMITEX com base de chapa resistente e roldanas de ferro. | Unidade | 120,0000 | 6,00 | _____ | _____ |
| 26 | TORRADEIRA ELÉTRICA DE PÃO, capacidade: 02 fatias. Marcas aprovadas: WALITA, ARNO e ELETROLUX. Enviar catálogo ou cópia com especificações técnicas do produto. | Unidade | 90,0000 | 4,00 | _____ | _____ |
| 27 | BALANÇA DE COZINHA com tigela transparente, display de cristal líquido, relógio | Unidade | 150,0000 | 4,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | digital com timer, com função "tara". Capacidade: até 05 Kg. Precisão 1G. Elétrica. 220 V. | | | | | |
| 28 | LEITEIRA ELÉTRICA cilíndrica em aço inox 304, com tampa, capacidade 50 litros, torneira inovadora, com sistema de proteção contra vazamentos e entupimentos. O leite deve ser mantido quente pelo processo de banho-maria, aquecimento por resistências elétricas blindadas, demonstrador do nível do leite, termostato regulável, com pés a 15 cm da base com sistema anti-deslizante. Voltagem de 220 V, monofásica ou 380 V, trifásica. Potência de 8000 W. | Unidade | 3.000,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 29 | FOGÃO DE PISO, 06 bocas, com 02 queimadores gigantes, tampa de vidro temperado, pés altos e robustos, mesa em aço inox, botões removíveis, forno autolimpante com porta de vidro duplo, iluminação central, classificação energética: AA, frequência 60 Hz, 220 V, a gás. Acendimento automático total. Cor branca. Garantia 01 ano. | Unidade | 700,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 30 | REFRIGERADOR 01 porta (reversível) , capacidade 360-400 litros, degelo automático, rodízio para facilitar movimentação, prateleiras removíveis e reguláveis. Classificação energética AA, 220 V. Cor branca. | Unidade | 1.800,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 31 | CONDICIONADOR DE AR, TIPO "SPLIT" HI-WALL, 12.000 BTU's, 220 V, 60 Hz, quente e frio, com controle remoto, sem fio, com garantia mínima de 03 anos, constante no manual (catálogo) do fabricante, com selo PROCEL. | Unidade | 1.750,0000 | 15,00 | _____ | _____ |
| 32 | CONDICIONADOR DE AR, TIPO "SPLIT" HI-WALL, 18.000 BTU's, 220 V, 60 Hz, quente e frio, com controle remoto, sem fio, com garantia mínima de 03 anos, constante no manual (catálogo) do fabricante, com selo PROCEL. | Unidade | 1.950,0000 | 15,00 | _____ | _____ |
| 33 | CONDICIONADOR DE AR, TIPO "SPLIT" HI-WALL, 30.000 BTU's, 220 V, 60 Hz, quente e frio, com controle remoto, sem fio, com garantia mínima de 03 anos, constante no manual (catálogo) do fabricante, com selo PROCEL. Unidade interna fixada em parede entre duas colunas, deverá ser fornecido um suporte apropriado para fixação. Unidade externa fixada sob a aba do prédio, seguindo padrão dos demais equipamentos já instalados (altura do solo é de aproximadamente oito metros); * ciclo: quente/frio; * modos de funcionamento: aquecimento, resfriamento, desumidificação, ventilação, sleep, timer de 24 horas; * compressor: rotativo; * controle automático do direcionamento vertical da saída de ar; * voltagem 220 V, monofásico, 60 Hz; | Unidade | 3.550,0000 | 1,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | <p>* Controle remoto sem fio, com indicador em display; * Modo de operação automático: com retorno automático na falta de energia elétrica; * Distância entre a unidade externa/interna: até 02 metros.</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>* Citar marca e modelo; * A Licitante Vencedora deverá instalar o equipamento no local, fornecendo todos os suportes necessários para a instalação, sem ônus para a UFSM; * Garantia: 03 anos no local, com prazo de 04 (quatro) horas para atendimento e solução de problemas. O prazo passará a contar a partir da abertura de chamado técnico feito por telefone (0800). O não atendimento no tempo presente ocasionará MULTA por não cumprimento do prazo. * Assistência técnica autorizada do fabricante localizada em Santa Maria/RS. Apresentar carta do fabricante indicando que é autorizada; * A entrega e instalação será no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA: SERVIÇO DE INFORMÁTICA.</p> | | | | | |
| 34 | VENTILADOR DE PAREDE, modelo comercial, com 03 pás, 40 cm, comando na parede, área de conforto de 18 a 20 m2, com grade de proteção, 220 V, 60 Hz. | Unidade | 180,0000 | 30,00 | _____ | _____ |
| 35 | VENTILADOR DE PEDESTAL, com altura regulável, com 03 pás, 40 cm, área de conforto de 18 a 20 m2, com grade de proteção, 220 V, 60 Hz. | Unidade | 180,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 36 | TELEVISOR COLORIDO, 21", tela plana com controle remoto sem fio, 220 V, 60 Hz, tipo SLIM. | Unidade | 550,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 37 | APARELHO de DVD com função KARAOKÊ e dois microfones com controle remoto, 220 V, 60 Hz. | Unidade | 290,0000 | 3,00 | _____ | _____ |
| 38 | APARELHO de DVD, com controle remoto, 220 V, 60 Hz. | Unidade | 178,0000 | 3,00 | _____ | _____ |
| 39 | FORNO MICROONDAS com capacidade mínima de 28 litros e 900 Watts de potência, cor branca, 220 V, 60 Hz. | Unidade | 510,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 40 | SUPORTE para TV e DVD, de parede, p/TV de 14 a 29". | Unidade | 70,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 41 | BEBEDOURO ELÉTRICO, tipo pressão, 40 litros de capacidade, com 02 saídas na parte superior, 220 V, 60 Hz, pintado em epoxi na cor branca e com tampo em aço inox. | Unidade | 550,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 42 | VENTILADOR DE MESA, giratório, com 03 velocidades, pás com 30 cm, 220 V, 60 Hz. | Unidade | 130,0000 | 10,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 43 | AQUECEDOR ELETRICO A OLEO com 07 elementos, 220 V, 60 Hz. | Unidade | 270,0000 | 50,00 | _____ | _____ |
| 44 | CONDICIONADOR DE AR, ciclo reverso, (quente/frio), 18.000 BTU's, 220 V, 60 Hz, com no mínimo 03 velocidades de ventilação, linha silenciosa, com timer e termostato. Garantia mínima de 03 anos com SELO PROCEL. | Unidade | 1.500,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 45 | CONDICIONADOR DE AR, ciclo reverso (quente/frio), 12.000 BTU's, 220 V, 60 Hz, com no mínimo 03 velocidades de ventilação, linha silenciosa. Com garantia mínima de 03 anos, com selo PROCEL. | Unidade | 1.300,0000 | 5,00 | _____ | _____ |
| 46 | REFRIGERADOR tipo frigobar, com capacidade mínima de 120 litros, cor branca, 220 V, 60 Hz. | Unidade | 750,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 47 | WATTMETRO ALICATE. Instrumento digital portátil para medidas de potência (KW) e THD % - F com interface RS-232, de acordo com a categoria III 600V de segurança, leitura True RMS, congelamento da leitura, leitura de pico, auto desligamento e LCD 3 3/4 dígitos com iluminação. Realiza medidas de potência ativa, aparente e reativa, fator de potência, distorção harmônica total (THD% - F), tensão DC e AC, corrente AC, resistência, temperatura e frequência. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: * Display: Função Tensão: Display LCD 6000 contagens. Funções Potência, Ohm & Hz: Display LCD 9999 contagens. Função ACA Alicate: Display LCD 4000 contagens. * Taxa de Atualização: 1 por segundo nominal; Funções Tensão, ACA, Ohm, Hz & Temperatura: 4 por segundo nominal. * Diâmetro Máximo do Condutor:45 mm. * Alimentação: Bateria padrão tamanho AAA 1,5 V (NEDA 24A ou IEC LR03) x 2. * Tensão AC; * Tensão DC; * Ohms; * Frequência: (Faixa: 5Hz ~ 500 Hz; Precisão: +- (0,5% + 4D) | Unidade | 1.153,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 48 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, com capacidade mínima de 340 litros, cor branca, 220 V, 60 Hz, econômica, com selo PROCEL, com degelo semi-automático. | Unidade | 950,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 49 | CÂMERA FOTOGRÁFICA: lente zoom 10.7x (equivalente a 28-300mm 35mm). tela LCD de 2 polegadas, resolução de 9 megapixels ou + ISO DE 80 ATÉ 1600 focalizar mínima de 1,01cm Programa Anti-Tremido Autofoco Preciso | Unidade | 1.700,0000 | 1,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | <p>Lente permanentemente (FIXA) acoplada Mídia de Imagem xD e CompactFlash: Capacidade de Impressão Direta: a FinePix S9100 suporta PictBridge, que permite conectar diretamente a qualquer impressora compatível com PictBridge e imprimir direto da câmera - Não precisa de computador. Gravação de Vídeo AVI Motion JPEG com som mono 640 x 480 pixels a 30 qps 320 x 240 pixels a 30 qps ,Duração do clipe limitada apenas pela memória disponível. Gravação de Áudio Formato WAVE, Mono. Até 30 segundos de gravação com imagem. Distância Focal da Lente 6,2mm - 66,7mm (equivalente a 28mm - 300mm em uma câmera 35mm). Montagem de Filtro/Lente Acessória 58mm. Modos de Foco Autofoco (área, multi, central), Foco manual, AF Contínuo. Faixa de Foco Normal: 15,6 polegadas (40cm) - infinito grande angular Macro: 4 polegadas (10cm) - 117,6 polegadas (300cm) grande angular Super Macro: 0,4 polegada (1cm) - 39,6 polegadas (100cm) grande angular apenas. Modos de Balanço de Branco Automático, Manual, Fine, Sombra, Luz Fluorescente (Luz Diurna, Branco Quente, Branco Frio), luz Incandescente, Personalizado (2 tipos) Flash Integrado Sim (Auto, Redução de Olho Vermelho, Flash Forçado, Flash Suprimido, Sincronismo Lento). Alcance Efetivo de Flash 0,3m - 5,6m. Conexão de Flash Externo Sapata & Terminal PC Sync. Controle de Flash Externo Sincronismo Simples. Impressão de Data e Hora Sim. Memória Integrada Não. Cartões de Memória Compatíveis Cartão de Imagem xD (até 2Gb). Cartão CompactFlash (Tipo I & II)/MicroDrive. Requisitos de Sistema e Software Sistema Windows Computador compatível com IBM PC/AT com Processador Pentium 200MHz ou superior Windows 98/98SE, 2000, Me, XP 256Mb ou mais de RAM 450Mb de espaço livre em HD Porta USB instalada de fábrica Drive de CD-ROM. Sistema Macintosh Processador Power PC Mac OS X (10.3.1 - 10.4.6) 256Mb ou mais de RAM 400Mb de espaço livre em HD Porta USB instalada de fábrica Drive de CD-ROM. Alimentação: 4 pilhas Alcalinas AA. Cabo USB (mini-B). Cabo A/V. Alça de Ombro. Tampa de Lente. Suporte de Tampa de Lente. Pára-Sol de Lente. - Carregador de bateria Ni-Mh</p> | | | | | |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | - 8 baterias recarregável Ni-Mh - 2 cartão de memória xD de 512 mega | | | | | |
| 50 | CÂMERA DIGITAL: " Resolução mínima de 7.2 mega pixels. " Zoom Óptico: 3x. " Zoom Digital: 6x. " Smart Zoom: 14x. " Lente: Carl Zeiss Vario Tessar. " Macro: 2cm (W) e 30cm (T). " Super Steady Shot: não. " Alta Sensibilidade: ISO 1000. " Clear Photo LCD: não. " LCD: 2.5". " Seleções de Cena: 7. " Memória Interna: 56MB. " Flash com distância recomendada: de 0,2 m a 3,9 m (W)/aprox. 0,3 m a 2,0 m (T), ambos com ISO ajustado em AUTO. " Capacidade de Gravação de Vídeos: MPEG VX. " Capacidade de Bateria: até 380 fotos. " Controle de Exposição: automático. " Função Corte (Trimming): sim. " Cartão de Memória: Capacidade de 1GB. " Bateria recarregável | Unidade | 900,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 51 | REFRIGERADOR tipo expositor, vertical, sistema NO FROST, com porta de vidro especial, anti-embaçante, com capacidade mínima de 320 litros, com no mínimo 05 divisões (prateleiras) internas móveis, com degelo automático, por ciclo do termostato, na cor branca, com termômetro, 220 V, 60 HZ. Garantia de no mínimo 12 meses | Unidade | 2.700,0000 | 3,00 | _____ | _____ |
| 52 | REFRIGERADOR COMERCIAL, parte externa em aço inox (polido), grades com pintura eletrostática a pó, com no mínimo 05 divisões (prateleiras) internas móveis, 06 portas, capacidade de 1820 litros, 220 V ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 3.300,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 53 | Arquivo em aço, confeccionado em chapa 22, com trilhos telescópicos, 4 gavetas para pastas suspensas, tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó, cor cinza. | Unidade | 221,0000 | 3,00 | _____ | _____ |
| 54 | Armário alto com 2 portas com chaves, nas medidas mínimas de 160 x 90 x 45 cm, com uma divisória no centro e no mínimo 3 prateleiras móveis de cada lado, em MDF, | Unidade | 450,0000 | 12,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 55 | frisos em PVC Rígido, na cor cinza. Mesa tipo secretária em MDF, 18 mm, frisos em PVC rígido, cor cinza, nas medidas mínimas de 140 x 60 x 74 cm, com gaveteiro com 3 gavetas com chaves. | Unidade | 330,0000 | 15,00 | _____ | _____ |
| 56 | Cadeira tipo caixa alta, com 5 pés, em tecido cor grafite, assento com espuma injetada de alta densidade, encosto fixo médio reforçado com regulador de altura e descanso para os pés. | Unidade | 250,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 57 | Cadeira giratória com 5 rodízios, assento com espuma injetada de alta densidade, espaldar médio, apoio para os braços reguláveis na altura, tecido cor grafite, base à gás estrutura na cor preta, tratamento antiferrugem e pintura eletrostática à pó. | Unidade | 270,0000 | 100,00 | _____ | _____ |
| 58 | Cadeira fixa tipo 4 pés, sem braços, espuma injetada de alta densidade, espaldar média, tecido na cor grafite, estrutura em tubo de aço quadrado pintado na cor cinza. | Unidade | 90,0000 | 80,00 | _____ | _____ |
| 59 | Conjunto de reprodução tipo estativa halógena 800 W, composto por: - Mesa com quatro pés e chapa de ferro, 2 iluminadores para 2 lâmpadas de 200 W cada, 8 lâmpadas de 200 W, 220 V, 2 braços telescópicos articulados, 2 difusores com armação, 1 tubo central articulado, 1 cabeça tipo repórter com 3 movimentos e 2 tomadas com interruptores individuais para cada iluminador acoplados à mesa, desmontável, com medidas mínimas de 53 x 53 x 52 cm, e altura máxima da cadeira de 85 cm. | Unidade | 850,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 60 | Tela de projeção auto retrátil, 180 x 180 cm, com suporte para fixação na parede. | Unidade | 230,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 61 | Tela portátil para projeção, dotado de tripé, tela de 180 x 180 cm, auto retrátil. | Unidade | 230,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 62 | Arquivo de aço com 6 gavetas para fichas 6 x 9 (15 x 23 cm), com trilho telescópico (medindo aproximadamente 1,33 x 0,55 x 0,71 metros), com chave, chapa 22, com pintura eletrostática à pó, cor cinza. | Unidade | 780,0000 | 6,00 | _____ | _____ |
| 63 | Armário confeccionado em aço, chapa 22, com 20 portas, com chaves, em módulo único, medidas máximas de 198 x 120 x 40 cm, sendo 4 unidades na cor cinza e 1 unidade na cor branca. | Unidade | 1.050,0000 | 5,00 | _____ | _____ |
| 64 | Estante de aço com pintura eletrostática a pó, com tratamento antiferruginoso, cor cinza, com 06 prateleiras com reforço em ômega no centro da prateleira. Dimensões 1,80 m de altura x 0,30 m de largura x 0,92 m de comprimento com reforço em X, no fundo e nas laterais. As bandejas confeccionadas em chapa 22 com reforço lateral em forma de U. As colunas confeccionadas em chapa 14. Entrega instalada no Arquivo do SAME do HUSM. | Unidade | 190,0000 | 140,00 | _____ | _____ |
| 65 | Cadeira giratória com 5 rodízios, assento com espuma injetada de alta densidade, com espessura mínima de 45 mm, espaldar médio, apoio reto, regulável na altura, para os braços, tecido cor azul, base à gás, estrutura na cor preta, tratamento antioxidante e | Unidade | 270,0000 | 18,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 66 | pintura eletrostática à pó. Cadeira fixa tipo 4 pés, sem braços, assento com espuma injetada de alta densidade, com espessura mínima de 45 mm, espaldar médio, tecido na cor azul, estrutura na cor preta, tratamento antioxidante e pintura eletrostática à pó. | Unidade | 90,0000 | 21,00 | _____ | _____ |
| 67 | Poltrona sobre longarina com dois lugares, com as seguintes características: estrutura tubular 50 x 30 mm de aço com pintura em epóxi preta pelo sistema eletrostático; sem braços, assento com encosto médio de espuma injetada, com espessura mínima de 45 mm, revestido na cor azul. | Unidade | 490,0000 | 3,00 | _____ | _____ |
| 68 | Arquivo de aço - dimensões mínimas 0,70 x 0,50 x 1,33 metros (Profundidade x Largura x Altura) - 5 gavetas com sistema de rolamentos, as duas superiores como fichários, todas com chaveamento simultâneo, estrutura de aço tratada através de processo químico antioxidante, pintura na cor branca. | Unidade | 950,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 69 | Estação de trabalho na cor cinza, composto por: - Duas mesas em MDF 18 mm com perfis azul marinho; - Canto 90°, em MDF, 18 mm com perfis azul marinho; - Mesa para computador em MDF 18 m, perfis azul marinho. | Unidade | 870,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 70 | MESA PARA COMPUTADOR, em MDF 18 mm, na cor cinza, com três gavetas. | Unidade | 350,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 71 | Gaveteiro com cinco gavetas, com rodízio, em MDF, na cor cinza com perfis azul marinho. | Unidade | 180,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 72 | Armário/ arquivo tipo jumbo, para pastas suspensas, em MDF, com 2 portas com 4 repartições para pastas suspensas, na cor cinza, com perfis azul marinho. | Unidade | 750,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 73 | MESA TIPO SECRETÁRIA em MDF, 18 mm, frisos em PVC RÍGIDO, cor cinza, nas medidas mínimas de 140 x 60 x 74 cm, com gaveteiro com 03 gavetas, com chaves. | Unidade | 330,0000 | 40,00 | _____ | _____ |
| 74 | CADEIRA GIRATÓRIA COM 05 RODÍZIOS, sem braço, assento com espuma injetada de alta densidade, espaldar médio, cor preta em courvin, base a gás estrutura na cor preta, tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó. | Unidade | 270,0000 | 43,00 | _____ | _____ |
| 75 | CADEIRA FIXA tipo 04 pés, sem braços, espuma injetada de alta densidade, espaldar médio, cor preta em courvin, estrutura em tubo de aço quadrado pintado na cor preta, tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó. | Unidade | 90,0000 | 70,00 | _____ | _____ |
| 76 | CADEIRA GIRATÓRIA, com braço, com 05 rodízios, assento com espuma injetada de alta densidade, espaldar médio, apoio para os braços reguláveis na altura, cor preta em | Unidade | 270,0000 | 1,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | courvin, base a gás, estrutura na cor preta, tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó. | | | | | |
| 77 | CADEIRA GIRATÓRIA, com braço, com 05 rodízios, assento com espuma injetada de alta densidade, espaldar médio, apoio para os braços reguláveis na altura, cor vinho em courvin, base a gás, estrutura na cor preta, tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó. | Unidade | 270,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 78 | CADEIRA FIXA, tipo 04 pés, sem braços, espuma injetada de alta densidade, espaldar médio, cor vinho em courvin, construído em tubo redondo na cor preta, tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó. | Unidade | 90,0000 | 6,00 | _____ | _____ |
| 79 | BANCO GIRATÓRIO, fixo com 04 pés, com ponteiros, com assento estofado, injetado em courvin, cor preta, em diâmetro de 0.32 m, altura regulável, tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó. | Unidade | 130,0000 | 30,00 | _____ | _____ |
| 80 | ARMÁRIO ALTO, com 02 portas com chaves, nas medidas mínimas de 160 x 90 x 45 cm, com uma divisória no centro e no mínimo 03 prateleiras móveis de cada lado, em MDF, frisos em PVC rígido, na cor cinza. | Unidade | 450,0000 | 30,00 | _____ | _____ |
| 81 | MESA FORMATO OVAL PARA REUNIÕES em MDF, 18 mm, cor cinza e perfis cor cinza, medidas: 2,00 x 1,00 x 0,74 m. | Unidade | 650,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 82 | CONDICIONADOR DE AR, tipo "SPLIT" HI-WALL, 24.000 BTU's, 220 V, 60 Hz, quente e frio, classe A, com controle remoto, sem fio, com garantia mínima de 03 anos, constante no manual do fabricante, com selo PROCEL, entrega e instalação no Laboratório de Fonoaudiologia do HUSM. | Unidade | 2.850,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 83 | CONDICIONADOR DE AR, tipo "SPLIT" HI-WALL, 18.000 BTU's, 220 V, 60 Hz, quente e frio, classe A, com controle remoto, sem fio, com garantia mínima de 03 anos, constante no manual do fabricante, com selo PROCEL, entrega e instalação nos ambulatórios do HUSM. A média de afastamento da unidade interna da externa é de 04 metros. | Unidade | 2.350,0000 | 32,00 | _____ | _____ |
| 84 | CONDICIONADOR DE AR, 18.000 BTU's ciclo reverso quente e frio, 220 V, 60 Hz, classe A, com no mínimo 03 velocidades de ventilação, linha silenciosa, com garantia mínima de 03 anos, constante do manual do fabricante, com selo PROCEL, entrega e instalação nos ambulatórios do HUSM (ALA C). | Unidade | 1.700,0000 | 3,00 | _____ | _____ |
| 85 | CONDICIONADOR DE AR, 12.000 BTU's ciclo reverso quente e frio, 220 V, 60 Hz, classe A, com no mínimo 03 velocidades de ventilação, linha silenciosa, com garantia mínima de 03 anos, constante do manual do fabricante, com selo PROCEL, entrega e instalação nos ambulatórios do HUSM (ALA C). | Unidade | 1.500,0000 | 4,00 | _____ | _____ |
| 86 | CONDICIONADOR DE AR, 10.000 BTU's, ciclo reverso quente e frio, 220 V, 60 Hz, classe A, com no mínimo 03 velocidades de ventilação, linha silenciosa, com garantia | Unidade | 1.350,0000 | 11,00 | _____ | _____ |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | <p>mínima de 03 anos, constante do manual do fabricante, com selo PROCEL, entrega e instalação nos ambulatórios do HUSM (ALA C). Citar marca, modelo e apresentar catálogo; A entrega e instalação terá o prazo máximo de 30 dias.</p> <p>EXIGÊNCIAS DO HUSM PARA OS ITENS 1 A 30.</p> <p>* A empresa licitante, obrigatoriamente, deverá enviar CATÁLOGO em PORTUGUÊS dos itens, descrições de fabricação, capacidade e uso. Indicando no mesmo qual é o produto ofertado;</p> <p>* Os equipamentos e materiais deverão ter CERTIFICADO DE GARANTIA mínima de 01 ano;</p> <p>* Todos os equipamentos e materiais devem vir com MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS;</p> <p>* A empresa vencedora, obrigatoriamente, deve fazer a INSTALAÇÃO do equipamento no SND do HUSM, sem ônus;</p> <p>* A empresa vencedora, obrigatoriamente, deve prestar assistência técnica dos equipamentos quando solicitado pelo HUSM, durante o período de garantia;</p> <p>* O horário para entrega dos equipamentos e materiais deve ser de SEGUNDA A SEXTA-FEIRA das 08h às 12h;</p> <p>* O horário para instalação dos equipamentos e materiais deve ser de SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, com horário a combinar com o setor solicitante.</p> | | | | | |

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura