

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.014309/2008-95 **Pregão** 261 / 2008 **Data da Emissão:** 03/10/2008**Abertura: Dia:** 17/10/2008 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	PRENSA TÉRMICA FORMA PLANA, PARA APLICAÇÃO EM TRANSFERS, NO MÍNIMO EM ALGODÃO E TECIDO SINTÉTICO, TRANSFERS EM JEANS, STRASS, BORDADO TERMO COLANTE, ETIQUETAS TERMO COLANTE, EXPANSÃO DO PUFF, FIXAÇÃO DE ENTRETÉLAS TERMO ADESIVAS, ACABAMENTOS EM ESTAMPA, MATERIAL MAGNÉTICO, PLACAS DECORATIVAS, CERTIFICADOS, ÁREA DE IMPRESSÃO(mm) 350 X 450, 220V, COMANDO DIGITAL DE TEMPO E TEMPERATURA, SINAL VISUAL DE TEMPERATURA.	Unidade	1,00	_____	_____
2	Filmadora com sistema de gravação de vídeo HDV e DV; 1080 linhas de resolução horizontal; Gravação de imagem estática; Gravação de áudio sistema (HDV): MPEG-1 Audio Layer - 2, quantização 16 bits (Fs 48 KHz, estéreo); Gravação de áudio sistema (DV): sistema PCM, quantização 12 bits (Fs 32 KHz estéreo 1, estéreo 2) 16 bits (Fs 48 KHz estéreo); Sinal de vídeo NTSC colorido padrões, padrões EIA, especificação 1080/60i; Formato da mídia : cassete mini DV com a marca MiniDV impresso; Velocidade HDV (aproximadamente 18.81 mm/s), DV (SP aprox. 18.81 mm/s e LP 12.56 mm/s); Tempo de gravação utilizando-se de um cassete DVM60: em HDV 60 min, em DV (SP 60 min, e LP 90 min); Tempo de avanço e retrocesso utilizando-se de um cassete DVM60: aprox. 2m 40s; Obturador colorido eletrônico, Sensor CMOS de 6,3 mm; LCD panorâmico (16:9) colorido de 2,7 polegadas touch screen; 6,1 Megapixels de resolução efetiva; Lente Carl Zeiss Vario-Sonnar T; Zoom óptico de 10X e digital de 20X; Distância focal: f=5.4-54 ,, equivalente a 35 mm; Diâmetro do filtro 37 mm; iluminação mínima de 5 lx (lux); Slot para cartão de memória Sony pro-duo; Interface: Video componente 3 RCA (1x saída), Video composto 1 RCA (1X saída), 1 saída S-vídeo mini DIN 4 pinos, saída de áudio L/R 2 RCA's, 1 saída HDMI tipo A 19 pinos, entrada para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm conector HDV/DV através de i-LINK (IEEE 1394, 4 pinos conector s 100), entrada para adaptador de força, entrada p/ adaptador de força, encaixe p/ tripé de aprox. 5,5 mm.	Unidade	1,00	_____	_____
3	Uma carroceria em estrutura tubular em aço galvanizado licenciada pelo licitante junto ao Detran, será fornecido layout da pintura externa da carroceria pela instituição, com largura interna mínima de 2.400 mm, largura externa mínima de 2.500 mm, altura interna mínima no corredor do salão de 1.900 mm e altura externa mínima de 3.450 mm incluindo o ar condicionado.. -Porta dianteira pantográfica com janela corrediça e porta do lado do motorista.	Unidade	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none">-Tanque transversal de 400 lts.-Com a preparação e instalação de ar condicionado minimo de 130.000 BTUs.-Com calefação do salão.-Com isolamento lateral em poliuretano expandido(PU) e teto com ISOFLEX.-Com banheiro na traseira.-Com divisória total com porta entre cabine e salão.-Com poltronas rodoviárias Soft (40 Lugares) executivas, revestimento frontal e lateral em tecido e traseiro em carpete.-Com porta revista nas poltronas.-Com 02 jogos de cabeceiras em tecido iguais dos bancos.-Com cintos de segurança sub-abdominal em todas as poltronas-Cabine do motorista com duas poltronas.-A poltrona do motorista e do motorista auxiliar com encosto de cabeça e revestimento igual do salão.-Com cortinas totais em todas as janelas.-A janela com vidros inteiros colados e 04 basculantes, na cor fume e vigia na traseira.-Com itinerário elétrico no painel.-Os bagageiros com tampas pantográficas.-Com bloqueio pneumático nas portinholas dos bagageiros.-Bagageiros transversais com revestimento em alumínio.-Com a preparação e instalação de rádio AM/FM e MP3 na cabine e outro instalado no salão em compartimento fechado com chave.-Com chave seletora compatível com os aparelhos colocados na carroceria.-Com chave geral junto ao posto do motorista.-Com ventilação elétrica nos pára-brisas, com ar quente.-Com microfone instalado no porta pacote e cabine.-Com farol de neblina no pára-choque.-No salão com iluminação no porta pacote e luz de cortesia.-Com iluminação de orientação no corredor sob as poltronas.-Com alarme de ré.-Com buzina a ar comprimido.-Com acabamento em prata painel.-Com tapa sol Lado esquerdo e Lado Direito.-Com revestimento lateral interna em formidur.-Com um jogo de tapetes na cabine, corredor e degraus.-Com dois passa balsa na traseira.-Demais especificações técnicas de acordo com itens obrigatórios.				



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura