

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.012458/2012-04 **Pregão SRP** 280 / 2012 **Data da Emissão:** 27/08/2012**Abertura: Dia:** 26/09/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	BATERIA PARA PLACA MÃE DE COMPUTADOR, LITHIUM MODELO CR2032 (3 VOLTS).	Unidade	2,0000	30,00	_____	_____
2	CABEÇA DE IMPRESSÃO BEMATECH MP 2100 TH. REF. 5383. GARANTIA 3 MESES.	Unidade	143,4500	2,00	_____	_____
3	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA TÉRMICA ARGOX RABBIT OS214TT, ORIGINAL, EM EMBALAGEM LACRADA DO FABRICANTE. GARANTIA DE 3 MESES.	Unidade	294,5200	5,00	_____	_____
4	CABO USB 2.0 COM 1,8 M PARA IMPRESSORAS.	Unidade	6,0000	20,00	_____	_____
5	CORDÃO OPTICO - DUPLEX - MULTIMODO - 50/125 - LC/LC - 1,5 METROS, NO CORDÃO DEVERÁ HAVER A GRAVAÇÃO DO NOME DO FABRICANTE, TIPO DE FIBRA, DIÂMETRO DA FIBRA, DETALHE DO TIPO DE FIBRA ÓPTICA, NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO ANATEL, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO	Unidade	89,9000	40,00	_____	_____
6	CORDÃO OPTICO - DUPLEX - MULTIMODO - 50/125 - LC/LC - 2,5 METROS, NO CORDÃO DEVERÁ HAVER A GRAVAÇÃO DO NOME DO FABRICANTE, TIPO DE FIBRA, DIÂMETRO DA FIBRA, DETALHE DO TIPO DE FIBRA ÓPTICA, NÚMERO DA CERTIFICAÇÃO ANATEL, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO	Unidade	87,5200	40,00	_____	_____
7	DISCO RÍGIDO 500 GB 7200 RPM SATA 3: 500 GB DE CAPACIDADE FORMATADA, 16 MB DE BUFFER, DISCO RÍGIDO DE ALTA PERFORMANCE DE 3,5", INTERFACE SERIAL ATA 3 (6.0 GBPS) COM NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING), ARQUITETURA BASEADA EM PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL DUAL (DSP) DE ALTA VELOCIDADE, VELOCIDADE DE 7.200 RPM, TEMPO DE BUSCA MÉDIO DE 8,9 MS, CORREÇÃO DE ERROS RLL/ECC OTF, TECNOLOGIA DE ROLAMENTOS FLUIDO-DINÂMICOS PARA O MOTOR DE ROTAÇÃO, CONCORDANTE COM S.M.A.R.T. E ROHS, GARANTIA DE 12 MESES. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE (LACRADA). ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	246,9400	25,00	_____	_____
8	DISCO RÍGIDO SAS 3,5 POL, 300 GB DE CAPACIDADE, 15 KRPM, HOT-PLUG, MODELO SEAGATE ST3300655SS, PARA SERVIDORES DELL 2900/2950. PATRIMÔNIO NÚMEROS 127596, 127124, 127125, 127126. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.900,0000	6,00	_____	_____
9	DISCO RÍGIDO (HD) HP 6G SAS 600GB 10K RPM SFF (2,5") HOT-PLUG PART NUMBER HP 581286-B21, COM GAVETA, 3 ANOS DE GARANTIA DO FABRICANTE DO SERVIDOR, PARA SERVIDOR HP385DL NS BRC2020J0H.	Unidade	2.742,0000	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	DRIVE EXTERNO GRAVADOR CD/DVD, CONEXÃO USB 2.0, ALIMENTAÇÃO DIRETA DA USB SEM O USO DE ADAPTADOR, VELOCIDADE GRAVAÇÃO DVD+R 8 X, CD-R 24 X, GARANTIA DE 1 ANO.	Unidade	150,0000	2,00		
11	ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, MICROPROCESSADO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM PROTETOR CONTRA SURTOS DE SUB/SOBRE TENSÃO, ENTRADA 220/250 V, SAÍDA 110/115 V, CAPACIDADE DE 500 VA, CONFORME NOVAS NORMAS INMETRO, 6 TOMADAS DE SAÍDA NOVO MODELO (PADRÃO NEMA 5/15), COM LEDS DE INDICAÇÃO ON/OFF E CARGA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	103,5500	200,00		
12	ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, MICROPROCESSADO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, ENTRADA 220/250 V, SAÍDA 110/115 V, CAPACIDADE 1000 VA, LEDS DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO; PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO; COM TECNOLOGIA TRUE-RMS; CONFORME NORMA INMETRO NBR14373, 6 TOMADAS DE SAÍDA NOVO MODELO (PADRÃO NEMA 5/15), COM LEDS DE INDICAÇÃO ON/OFF E CARGA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	151,0500	30,00		
13	FITA (ETIQUETA) PARA ROTULADOR ELETRÔNICO BROTHER PT80, TAMANHO 12 MM X 8 M, BRANCO ESCRITO EM PRETO, PARA USO EM CABOS, REFERÊNCIA M231.	Unidade	39,0000	10,00		
14	FONTE ATX, POTÊNCIA DE 250 W REAIS, SELETOR DE VOLTAGEM 115V/230 V MANUAL, BOTÃO LIGA/DESLIGA, COOLER (FAN) INTERNO DE 12 CM. COM CONECTORES: 01 PLACA-MÃE (ATX 20+4 PIN), 01 ATX 12 V (4 PIN), 03 PERIFERICOS, 1 PCI EXPRESS 6 PINOS, 02 SATA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	122,9000	12,00		
15	FONTE ATX, POTÊNCIA DE 550 W REAIS: CARACTERÍSTICAS: PFC ATIVO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, DUAS LINHAS DE 12 V. PADRÃO: ATX 12 V V2.2. TENSÃO: SELEÇÃO AUTOMÁTICA (110 ~ 240 V). REFRIGERAÇÃO: VENTONHA DE 12 CM NA PARTE INFERIOR COM GRELHA E CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO. PROTEÇÕES: OPP, OVP. CONECTORES: 02 SATA, 01 ATX 24, 01 ATX 12 V (4/8 PINOS), 5 CONECTORES DE 4 PINOS, 1 X CONECTOR DE 4 PINOS (PEQUENO), 1 X PCI EXPRESS (COM 2 CONECTORES). COM NO MÍNIMO DE 18 AMPERES NA SAÍDA DE 12 VOLTS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	286,9000	20,00		
16	GRAVADOR DE DVD SATA INTERNO, VELOCIDADE DE 22X COM INTERFACE SATA DE 1.5 GB/S, BUFFER DE 2MB, COMPATÍVEL COM MÍDIAS DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R e CD-RW, VELOCIDADE DE 22X PARA DVD+R.	Unidade	59,0000	12,00		
17	LIMPADOR DE TELA DE LCD E PLASMA PARA REMOÇÃO DE GORDURA E POEIRA DE MONITORES DE LCD. ELIMINAR A ESTATICA DO MONITOR, PRODUTO	Frasco	14,9000	10,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	A BASE DE ETHERS GLICOLICOS E AGUA, SEM CAUSAR DANOS AO MATERIAL DO MONITOR. FRASCO COM 120 ML.					
18	MEMÓRIA PORTÁTIL (PEN-DRIVE), NÃO VOLÁTIL, CAPACIDADE 4 GB, CONEXÃO USB 2.0, SISTEMA PLUG AND PLAY, SISTEMA ANTI-CHOQUE, NÃO NECESSITA ALIMENTAÇÃO (UTILIZA ALIMENTAÇÃO DA PORTA USB), COMPATÍVEL COM WINDOWS, LINUX OU MAC, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	17,9000	25,00		
19	MÓDULO DE MEMÓRIA DDR2 DE 2 GB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2GB; TECNOLOGIA: PC2-6400 (800MHZ); CONSUMO: VDD: 1,80V; ARQUITETURA DDR-2; TRANSFERÊNCIA DE QUATRO DADOS POR CICLO DE CLOCK; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60 °C; TIPO DE BURST: INTERLEAVE E SEQUENCIAL; MEMÓRIA SEM REGISTRO: (NÃO ECC); MEMÓRIA: (SYNCHRONOUS DRAM); FREQUÊNCIA: DDR 800 PC2-6400 CL = 6; QUANTIDADE DE PINOS: 240; 1 ANO DE GARANTIA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	159,0000	12,00		
20	MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3 DE 2 GB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2 GB; FSB: 1333 MHZ; CONSUMO: VDD: 1,50 V; ARQUITETURA DDR-3; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60 °C; TIPO DE BURST: INTERLEAVE E SEQUENCIAL; MEMÓRIA SEM REGISTRO: (NÃO ECC) CL = 9; QUANTIDADE DE PINOS: 240; 1 ANO DE GARANTIA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	58,0000	30,00		
21	MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3 DE 4 GB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB; PC 12800; VDD 1,5 V; CL = 9; 240 PINOS, COM DIFUSOR DE CALOR; 1 ANO DE GARANTIA.	Unidade	119,9000	32,00		
22	MÓDULO MINI GBIC PARA FIBRAS MULTIMODO ATÉ 2000 METROS, GIGABIT, HOT PLUGGABLE, CONECTOR LC. DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE D-LINK. PROPOSTA COM FABRICANTE, MODELO E/OU PART NUMBER. 1 ANO DE GARANTIA.	Unidade	692,0000	40,00		
23	MÓDULO MINI GBIC PARA FIBRAS MULTIMODO ATÉ 550 METROS, GIGABIT, HOT PLUGGABLE, CONECTOR LC. PROPOSTA COM FABRICANTE, MODELO E/OU PART NUMBER. 1 ANO DE GARANTIA.	Unidade	411,8000	40,00		
24	MOUSE COM NO MÍNIMO 2 BOTÕES E SCROLL PARA ROLAGEM DE TELA, TECNOLOGIA ÓPTICA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 600 DPI, DESENHO ERGONÔMETRO, AMBIDESTRO, CONECTOR MINI-DIM PS/2, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO 1,4 M.	Unidade	10,0000	20,00		
25	MOUSE COM NO MÍNIMO 2 BOTÕES E SCROLL PARA ROLAGEM DE TELA, TECNOLOGIA ÓPTICA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 600 DPI, DESENHO ERGONÔMETRO, AMBIDESTRO, CONECTOR USB, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO 1,3 M.	Unidade	12,9000	50,00		
26	MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO EM GEL, BASE ADERENTE, FORMATO	Unidade	18,9000	100,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	RETANGULAR. CITAR MARCA E MODELO. COR AZUL, PRETO OU CINZA.					
27	MOUSE PAD COM BASE EMBORRACHADA, REVESTIMENTO SUPERIOR EM PVC PRETO, TAMANHO DE 22CM X 18 CM.	Unidade	52,3300	100,00		
28	PATCH CABLE, COM CONECTORES RJ-45 NAS DUAS EXTREMIDADES. CABO AMARELO CATEGORIA 5E, 4 PARES, COMPRIMENTO 1,5 M, MONTAGEM EM UNIDADE INDUSTRIAL. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	Unidade	5,5000	300,00		
29	PLACA DE REDE GIGABIT, VELOCIDADE DE 10/100/1000 MBPS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUPORTE DE BUS: AUTO-SENSING PCI; COM AUTO-NEGOCIAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE: PLUG-AND-PLAY, CONECTORES: RJ-45, IEEE 802.3AB: 1000BASE-T; IEEE 802.1Q: VIRTUAL REDE LOCAL (VLAN); IEEE 802.3X: FLOW CONTROL; IEEE 802.1P DRIVERS SUPORTADOS: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, LINUX ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	49,0000	10,00		
30	PLACA DE VÍDEO PCI-E 1GB, CLOCK: 650 MHZ, GPU: ATI RADEON HD 6570. MEMÓRIA BUS: 128 BITS. RESOLUÇÕES: DIGITAL: 2560 X 1600 (MÁX.), ANALÓGICA: 2048 X 1536. INTERFACE PCI EXPRESS 16 X DIRECTX 11 E OPENGL 4.2, SHADER 5.0. CONECTORES: DVI, VGA. ACOMPANHADA DE CD DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	229,9000	20,00		
31	PLACA MÃE SOCKET AMD AM3 + FX PHENOM II/ATHLON II/ SEMPROM II 100 SERIES PROCESSORS, SUPORTS AM3 + 32 NM CPU, SUPORTS CPU UP TO 140 W, MICRO-ATX FORM FACTOR: 9.6"X 9.6" (24.5 CM X 24.5 CM), CHIPSET: AMD 880G/SB850, FRONT SYSTEM BUS (FSB): UP TO 5200 MT/S HYPERTRANSPORT 3.0 INTERFACE FOR AM3 CPU, MEMÓRIA RAM: 4 x DIMM DDR3 SDRAM (240 PINOS), DUAL CHANNEL, MÁX.: 16 GB - DDR3 2000(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 Hz, VGA INTEGRADA ATI RADEON HD4250, MEMÓRIA: ATÉ 1024 MB, SUPORTS DIRECTX 10.1, OPENGL 2.0, SHADER MODEL 4.1, SAÍDAS DE VÍDEO DIGITAL (DVI + HDMI) COM SUPORTE A HDCP E ANALÓGICA (VGA), SLOTS DE EXPANSÃO: 1 PCI EXPRESS 2.0 X16, 2 PCI EXPRESS 2.0 X1, 1 X PCI 32, 1 x ULTRADMA 133/100/66 FOR UP TO 2 PATA IDE, DISCOS: AMD SB850 CONTROLLER 6 CANAIS SATA 6 GB/S, COM OPÇÃO DE RAID 0 / 1 / 5 / 10, INTERNAL I/O PORTS: 1 PORTA PARALELA, 4 USB 2.0 CONECTORS SUPORT ADDITIONAL 8 USB 2.0 PORTS, 1 x COM PORTS, CONECTORES EXTERNOS: 1 PS2 MOUSE/TECLADO, 1 X DVI, 1 X D-Sub, 1 X HDMI, 4 X USB 2.0, 2 X USB 3.0, 1 X LAN: CONTROLADORA ETHERNET GIGABIT(10/100/1000MB/S), AUDIO: INTEGRADO. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP/VISTA/SEVEN. CAIXA ORIGINAL, LACRADA, CONTENDO PLACA, CABOS, CD-ROM C/ DRIVERS/PROGRAMAS ADICIONAIS, ACESSÓRIOS E MANUAL DO USUÁRIO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	479,9000	16,00		
32	PROCESSADOR AMD AM3+ FX, 6 CORES; 3,0 GHZ, 12 MB CACHE; COM COOLER	Unidade	363,5500	16,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	NO CONJUNTO ORIGINAL AMD, EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA DO FABRICANTE, COM CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE DO FABRICANTE.					
33	REDE - ADAPTER CABLE, COM CONECTORES RJ-45 NAS DUAS EXTREMIDADES E PROTETOR PARA CONECTORES. CABO NA COR AZUL CATEGORIA 6, 4 PARES, COMPRIMENTO 2,5 M, MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	Unidade	13,7000	500,00	_____	_____
34	REDE - ADAPTER CABLE, COM CONECTORES RJ-45 NAS DUAS EXTREMIDADES E PROTETOR PARA CONECTORES. CABO NA COR CINZA CATEGORIA 6, 4 PARES, COMPRIMENTO 2,5 M, MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	Unidade	23,2000	500,00	_____	_____
35	REDE - PATCH CABLE, COM CONECTORES RJ-45 NAS DUAS EXTREMIDADES. CABO NA COR AMARELA CATEGORIA 6, 4 PARES, COMPRIMENTO 1,5 M, MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	Unidade	12,0000	500,00	_____	_____
36	REDE - PATCH CABLE, COM CONECTORES RJ-45 NAS DUAS EXTREMIDADES. CABO NA COR AZUL CATEGORIA 6, 4 PARES, COMPRIMENTO 1,5 M, MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	Unidade	8,6500	500,00	_____	_____
37	REDE - PATCH CABLE, COM CONECTORES RJ-45 NAS DUAS EXTREMIDADES. CABO NA COR CINZA CATEGORIA 6, 4 PARES, COMPRIMENTO 1,5 M, MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	Unidade	16,8000	500,00	_____	_____
38	SPRAY LIMPA CONTATO, PARA USO EM INFORMÁTICA E ELETRÔNICA, PARA LIMPEZA DE PLACAS DE COMPUTADORES. FRASCO COM 120 G.	Frasco	20,8500	5,00	_____	_____
39	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, CHAVES TÁTEIS DE MEMBRANA, DISTÂNCIA DE MOVIMENTO: 3,8 MM, CICLO DE VIDA: 10 MILHÕES DE TOQUES, MODELO: ABNT2 (BRASIL), CONECTOR USB: TIPO A MACHO, QUANTIDADE DE TECLAS: 107 TECLAS, COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO: 1,5 M, COR: PRETO.	Unidade	39,9000	30,00	_____	_____
40	TRAVA DE SEGURANÇA MECÂNICA PARA NOTEBOOK, PROJETORES MULTIMÍDIA E DATASHOW COM CABO DE AÇO DE 1,80 METROS, REVESTIDO EM PVC, COM CHAVE MICROMECAÂNICA NUMERADA, INVOLÁVEL DO TIPO CANHÃO. AQUISIÇÃO EM LOTES MINIMOS DE 50 UNIDADES. COM SEGREDO DA CHAVE ÚNICO PARA CADA LOTE ENTREGUE. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	78,3200	250,00	_____	_____
41	TRAVA PARA PROTEÇÃO DO INTERIOR DO GABINETE DE COMPUTADOR COM FIXAÇÃO EM UM DOS PARAFUSOS DO GABINETE, CAPACIDADE DE PROTEGER OS CABOS DO MOUSE, TECLADO E MONITOR SIMULTANEAMENTE. COM CHAVE MICROMECAÂNICA NUMERADA, INVOLÁVEL DO TIPO CANHÃO. AQUISIÇÃO EM	Unidade	52,8000	250,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	LOTES MINIMOS DE 50 UNIDADES. COM SEGREDO DA CHAVE ÚNICO PARA CADA LOTE ENTREGUE. ENVIAR CATÁLOGO.					
42	VELCRO DUPLA FACE COR PRETO EM ROLO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 20 MM DE LARGURA, UTILIZAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO DE CABOS.	Rolo	12,9000	50,00		
43	NO-BREAK 1,4 KVA, POTÊNCIA 1400 VA; FP 0,7; ENTRADA BIVOLT, COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; FREQUENCIA: 60HZ +/-5% SAIDA 110 VCA, FP: 0,7; REGULAÇÃO +/- 5%(OPERAÇÃO NA BATERIA);+6%-10% (OPERAÇÃO NA REDE); 60 HZ +/- 1%; FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM - CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE); ACIONAMENTO DO INVERSOR: MENOR QUE 0.8 MS; NÚMERO DE TOMADAS 5;BATERIA INTERNAS; CONECTOR PARA MODULO DE BATERIA EXTERNAS;AUTONOMIA: 250 VA: 1 HORA, 110 VA: 30 MIN. A PROPOSTA DEVE CONTER A MARCA E MODELO DO PRODUTO OFERECIDO. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.	Unidade	494,3000	50,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura